


# 两端内螺纹型/两端外螺纹型

## 直杆型

# 铰链销

### 两端内螺纹型

| 代码    | 类型     | 材质       |         | 硬度                  | 表面处理           |
|-------|--------|----------|---------|---------------------|----------------|
|       |        | 国标       | 相当      |                     |                |
| MHF01 | 两端内螺纹型 | 45       | S45C    | —                   | 发黑             |
| MHF02 |        |          |         | 40~45HRC            | —              |
| MHF03 |        |          |         | —                   | —              |
| MHF04 |        |          |         | 40~45HRC            | 无电解镀镍          |
| MHF05 |        |          |         | 40~45HRC 镀层硬度850HV~ | 电镀铬, 镀层厚度3~5μm |
| MHF11 |        | 0Cr18Ni9 | SUS304  | —                   | —              |
| MHF21 |        | 9Cr18Mo  | SUS440C | 48~53HRC            | —              |



| 代码                                                          | 型号              | 最小单位0.1          | M   | N   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----|-----|
|                                                             | D <sub>g6</sub> | L                |     |     |
| MHF01<br>MHF02<br>MHF03<br>MHF04<br>MHF05<br>MHF11<br>MHF21 | 6               | -0.004<br>-0.012 | M3  | M3  |
|                                                             | 8               | -0.005<br>-0.014 | M5  | M5  |
|                                                             | 10              |                  | M6  | M6  |
|                                                             | 12              |                  |     |     |
|                                                             | 13              |                  |     |     |
|                                                             | 14              | -0.006<br>-0.017 | M8  | M8  |
|                                                             | 15              |                  |     |     |
|                                                             | 16              |                  | M10 | M10 |
|                                                             | 17              |                  |     |     |
|                                                             | 18              |                  | M12 | M12 |
|                                                             | 20              |                  |     |     |
|                                                             | 22              | -0.007<br>-0.020 | M16 | M16 |
|                                                             | 25              |                  |     |     |



| 代码 | 技术说明       |
|----|------------|
|    | 变更内螺纹直径    |
|    | 选型方法 NF3   |
|    | D MF, NF   |
|    | 8 3 4      |
|    | 10 4 5     |
|    | 12 4 5     |
|    | 13-14 5 6  |
|    | 15 5 6 8   |
|    | 16-18 6 8  |
|    | 20-22 8 10 |
|    | 25 10 12   |
|    | 仅适用于上表D规格  |



| 代码    | D | L          |
|-------|---|------------|
| MHF01 | 6 | 20.0~110.0 |

### 可选加工

| 代码    | D | L          | 可选加工代码 |
|-------|---|------------|--------|
| MHF01 | 6 | 20.0~110.0 | MF(NF) |




| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

| 交货期   | 3 |
|-------|---|
| 无表面处理 |   |

| 交货期   | 5 |
|-------|---|
| 有表面处理 |   |

### 两端外螺纹型

| 代码    | 类型     | 材质       |        | 硬度       | 表面处理  | 附件   |        |
|-------|--------|----------|--------|----------|-------|------|--------|
|       |        | 国标       | 相当     |          |       | 名称   | 材质     |
| MHJ01 | 两端外螺纹型 | 45       | S45C   | —        | 发黑    | 2个螺帽 | SS400  |
| MHJ02 |        |          |        | 40~45HRC | —     | —    | —      |
| MHJ03 |        |          |        | —        | —     | —    | —      |
| MHJ04 |        |          |        | 40~45HRC | 无电解镀镍 | —    | SUS304 |
| MHJ05 |        | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —        | —     | —    | SUS304 |



① 工艺孔加工条件: 4≤D≤11且总长度≥70; 11<D≤18且总长度≥90; D>18且总长度≥110。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准: 第一视角

| 代码                                        | 型号              | 最小单位0.1          | E·F        | M   |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----|
|                                           | D <sub>g6</sub> | L                |            |     |
| MHJ01<br>MHJ02<br>MHJ03<br>MHJ04<br>MHJ05 | 6               | -0.004<br>-0.012 | 15.0~110.0 | M5  |
|                                           | 8               | -0.005<br>-0.014 | 20.0~110.0 | 9   |
|                                           | 10              |                  | 25.0~110.0 | 12  |
|                                           | 12              |                  |            | 16  |
|                                           | 13              |                  |            | M10 |
|                                           | 14              | -0.006<br>-0.017 | 25.0~220.0 |     |
|                                           | 15              |                  |            |     |
|                                           | 16              |                  | 18         | M12 |
|                                           | 17              |                  |            |     |
|                                           | 18              |                  | 30.0~220.0 |     |
|                                           | 20              |                  |            | M16 |
|                                           | 22              | -0.007<br>-0.020 | 35.0~220.0 | 24  |
|                                           | 25              |                  |            | M20 |



| 代码 | 技术说明            |
|----|-----------------|
|    | 变更内螺纹直径         |
|    | 选型方法 MC5        |
|    | D MC, NC        |
|    | 8 3 4           |
|    | 10 3 4 5        |
|    | 12 4 5 6        |
|    | 13-14 4 5 6 8   |
|    | 15 4 5 6 8 10   |
|    | 16-18 5 6 8 10  |
|    | 20-22 6 8 10 12 |
|    | 25 8 10 12 16   |
|    | 仅适用于上表D规格       |



| 代码    | D | L          | E·F |
|-------|---|------------|-----|
| MHJ01 | 6 | 15.0~110.0 | 9   |

### 可选加工

| 代码    | D | L          | 可选加工代码 |
|-------|---|------------|--------|
| MHJ01 | 6 | 15.0~110.0 | MC(NC) |



| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

| 交货期   | 6 |
|-------|---|
| 有表面处理 |   |

| 交货期 | 3 |
|-----|---|
| 无硬度 |   |

悬臂铰链销

A5