



带内圈 进口型

滚针和推力球组合 滚针和推力圆柱滚子组合

代码	类型	后置代码	材质	
			国标	相当
NKX...Z-IR-J	滚针和推力球组合	进口型	GCr15	SUJ2
NKXR...Z-IR-J	滚针和推力圆柱滚子组合			

● SUJ2相当于GCr15(GB/T18254-2002)。

NKX...Z-IR-J





● 轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级


特点

- 推力侧带有防尘罩，可防止灰尘侵入、润滑剂泄漏。
- 由于可同时承受径向负载和轴向负载，因此固定侧轴承部可进行紧凑设计。对于轴向负载，NKXR...Z-IR-J性能更优越。
- 推力轴承部的轴承座需加工成比外径D₁大0.5mm以上，这样可以避免承受径向等负荷。

NKXR...Z-IR-J



EX Example
使用示例



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

● 滚针和推力球组合

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	径向				轴向				极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)						
代码	d											基本额定负载(KN)										Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)		Coa (静)	D _s (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)	
NKX...Z-IR-J	7	19						10	25		19.7	6.2	7.8	10	14	7200	18	9				40.9									
	9	21	16	23	9	0.3		12	27	6.5	21.7	9	11	10.3	15.4	6600	20	11				46									
	12	24						15	29		23.7	10.7	12.7	10.5	16.8	5700	23	14	0.3			54.6									
	14	26	17	25				17	31	8	25.7	11.9	15	10.8	18.2	5100	25	16				64.5									
	17	30			10		0.3	20	36	10.5	30.7	16.4	23.8	14.3	24.7	4500	29	19			0.3	103.5									
	20	37						25	43		37.7	18.8	30.5	19.6	37.5	3600	35	22				159.5									
	25	42		30	11			30	48	9.5	42.7	22.6	36	20.4	42	3000	40	27				180.8									
	30	47	20		12	0.6		35	53	9	47.7	24.3	41.5	21.2	47	2700	45	32				207									
	35	52			13			40	61	10	55.7	26	47	27	63	2400	52	37	0.6			252.2									
	40	58		32				45	66.5	9	60.5	27.5	53	28	69	2100	57	42				315.8									
	45	62		35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	38	74	29	75	1900	62	48			0.6	370.8									
	50	72	25	40	17	1	1	60	86.5	12	80.5	42	90	41.5	113	1600	75	55	1	1		542									
	60	85			18			70	96.5	11	86.5	56	120	43.1	101	1200	85	68				801									

● 滚针和推力圆柱滚子组合

① kgf=N×0.101972

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	径向		轴向		极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
												基本额定负载(KN)					D _s (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)	
代码	d											Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)						
NKXR...Z-IR-J	12	24	16	23	9			15	29	6.5	23.7	10.7	12.7	14.4	28.5	7800	25	14		52.6	
	14	26	17	25		0.3		17	31	8	25.7	11.9	15	15.9	33.5	7200	27	16	0.3	62.5	
	17	30			10			20	36	10.5	30.7	16.4	23.8	24.9	53	6000	32	19		97.5	
	20	37					0.3	25	43		37.7	18.8	30.5	33.5	76	5100	39	22		152.5	
	25	42		30				30	48	9.5	42.7	22.6	36	35.5	86	4500	44	27		173.8	
	30	47	20		12			35	53	9	47.7	24.3	41.5	39	101	3900	49	32		204	
	35	52			13	0.6		40	61	10	55.7	26	47	56	148	3600	56	37	0.6	258.2	
	40	58		32				45	66.5	9	60.6	27.5	53	59	163	3000	61	42		310.8	
	45	62			14		0.6	50	71.5	10	65.5	38	74	61	177	2800	66	48		358.8	
	50	72	25	35				60	86.5	12	80.5	47.5	103	64.6	224	1600	82	59	1	1	703
		40	17	1	1																

① kgf=N×0.101972



请按图示订货

型号		D	B
代码	d		
NKX...Z-IR-J	19	21	16
	9	21	
	12	24	

NKX7Z-IR-J



未税价(元)

数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5