


安装扳手

代码	类型	套筒		芯棒	
		材质	表面处理	材质	表面处理
BLM02	安装扳手	铝合金	阳极氧化	SCM435	发黑

- ① 用于螺纹套的旋入安装。
- ② 钢丝螺纹套在安装扳手套筒内不可逆时针反转旋出引导螺纹。
- ③ 部分产品把手上无旋转套。



视角标准：第一视角

型号		适用螺纹套M	L	K
代码	规格			
BLM02	3	M3	130	70
	4	M4		
	5	M5		
	6	M6	140	
	8	M8		
	10	M10		
	12	M12		
16	M16	170		



型号		适用螺纹套M
代码	规格	
BLM02	3	M3
	4	M4

BLM02-3



● 优惠价

数量	1~4	10~
价格	100%	另行报价


交货期	5
-----	---

公制螺纹套丝锥


代码	类型	材质	硬度
BLM04	公制螺纹套丝锥	HSS	HRC65±3

- ① 用于加工公制底孔螺孔。

规格：3~6



规格：8~16



视角标准：第一视角

型号		适用螺纹套M	L	D	B
代码	规格				
BLM04	3	M3	53	4	3.2
	4	M4	63	5	4.1
	5	M5	70	6.3	5
	6	M6		5.6	4.4
	8	M8	80	8	6.2
	10	M10	89	9	7.1
	12	M12	95	11	9
16	M16	110	14	11	



型号		适用螺纹套M
代码	规格	
BLM04	3	M3
	4	M4

BLM04-3



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---