


特软硅胶线 云母耐火高温线

特软硅胶线

代码	类型	导体材质	绝缘材质	温度范围
ZIF03	耐高温线	镀锡铜线	硅胶	-60°C~+200°C

适用

- 适用于电动模型，航模，电池，配电柜，机器人等长期工作，环境温度为-60°C~+200°C范围内使用。



销售方式	每卷长度
卷	见参数表



视角标准：第一视角

型号		颜色	长度(m)	截面积 (mm ²)	导体结构 (根/mm)	绝缘厚度 (mm)	绝缘外径 (mm)	额定电压 (V)
代码	导体AWG							
ZIF03	30	R(红色) BK(黑色)	300 (300米整卷销售)	0.05	11/0.08	0.4	1.2	600
	28			0.08	16/0.08		1.3	
	26			0.15	30/0.08		1.5	
	24			0.2	40/0.08		1.6	
	22			0.3	60/0.08		1.7	
	20		200 (200米整卷销售)	0.5	100/0.08	0.5	1.8	
	18			0.75	150/0.08		2.3	
	16			1.25	252/0.08		3	
	15			1.5	300/0.08		3.2	
	14			2	400/0.08		3.5	
	13		100 (100米整卷销售)	2.5	500/0.08	0.76	3.8	
	12			3.4	680/0.08		4.5	
	11			3.8	750/0.08		5	
	10			5.2	1050/0.08		5.4	
	9			6.5	1300/0.08		5.7	
	8		50 (50米整卷销售)	8.3	1650/0.08	1	6	
	7			10.5	2100/0.08		7.5	
	6			16	3200/0.08		8.5	
	5			17	3400/0.08		8.7	
	4			21.6	4300/0.08		9	
	2			33.6	6700/0.08	1.5	12.5	
	1/0			53	10640/0.08	2.4	15.8	



请按图示订货

型号		颜色	长度(m)
代码	导体AWG		
ZIF03	30	R(红色)	300
	28	BK(黑色)	(300米整卷销售)

ZIF03-30-R-300

云母耐火高温线

代码	类型	导体材质	绝缘材质	温度范围
ZIF60	云母耐火高温线	裸铜绞线	玻璃纤维编织+云母带	-60°C~+200°C


特点：

- 云母高温线是一种特殊用途的电线，采用耐高温云母材料作为绝缘层，能在高温环境下保持良好的绝缘性能和机械强度。

适用范围：

- 主要用于高温环境下的电气设备、仪器仪表、航空、航天、军事等领域，起到传输电力和信号的重要作用。

① 设计、生产、检验等方面参考GB/T 38296。



销售方式	每卷长度
卷	95m/卷



视角标准：第一视角

型号		颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	导体电阻 (Ω/KM20°C)	绝缘电阻 (MΩ/KM20°C)	电缆外径 (mm)
代码	截面积(mm ²)						
ZIF60	0.5	W(白色)	95 (95米整卷销售)	7/0.3	39	100	3.2±0.2
	0.75			11/0.3	26		3.3±0.2
	1			14/0.3	19.5		3.35±0.2
	1.5			21/0.3	13.3		3.7±0.2
	2.5			35/0.3	7.98		3.9±0.2
	4			56/0.3	4.95		4.75±0.2
	6			84/0.3	3.3		5.05±0.2
	10			140/0.3	1.91		5.95±0.2



请按图示订货

型号		颜色	长度(m)
代码	截面积(mm ²)		
ZIF60	0.5	W(白色)	95
	0.75		(95米整卷销售)

ZIF60-0.5-W-95