

固定型/平底活动型

容许载荷300~600kg


日韩系列低重心脚轮

脚轮

固定型




代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承

CLB06	固定型	Q235A	电泳(黑漆)	—	N	尼龙	黑色	双滚珠
-------	-----	-------	--------	---	---	----	----	-----



CLB06-D50/65/75
安装面

CLB06-D65A/75A
安装面



视角标准：第一视角

① 可与CEL31/41活动型脚轮配套使用，详细尺寸见下表。

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
代码	D												
CLB06	50	N	79	38	84	84	64	53	64	53	8.5	300	0.80
	65		95	50	100	100	80	77.5	80	77.5	11	500	0.93
	65A		100	40	110	85	85	—	60	—	9	300	0.97
	75		105	50	100	100	80	77.5	80	77.5	11	600	1.08
	75A		105	45	110	85	85	—	60	—	9	400	1.10

平底活动型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承

CEL31	平底活动型	Q235A	电泳(黑漆)	塑料单刹	N	尼龙	黑色	双滚珠
CEL41					UU	聚氨酯	黄色	双滚珠



半导体
行业适用

无刹

塑料单刹





无刹
CEL31






CEL31-D50/65/75
安装面

CEL31-D65A/D75A
安装面



塑胶单刹
CEL41




特点：

- 双轴承结构，转向采用钢珠结构，灵活转动。
- 耐温性：-35℃~75℃。
- 硬度70D。
- 移动速度2km/h。
- 安装高度低，设备移动平稳。

用途：

- 医疗设备，半导体设备，工业机柜。



视角标准：第一视角

型号	轮部	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	R		容许载荷(kg)	参考重量(kg)	
代码	D	代号									CEL31	CEL41		CEL31	CEL41
无刹 CEL31 塑料单刹 CEL41	50	N UU	79	38(35)	84	84	64	53	64	53	8.5	39	81	300	0.70
	65		95	50	100	100	80	77	80	77.5	11	52.5	100	500	1.14
	(65A)		100	40	110	85	85	—	60	—	9	57	—	300	0.68
	75		105	50	100	100	80	77	80	77.5	11	55	102.5	600	1.12
	(75A)		105	45	110	85	85	—	60	—	9	62	—	400	1.56

① 带(D)号R尺寸不适用CEL41。

② CEL31-D50-UU的轮宽F值为()内的值。

平底活动型

型号	代码	D	轮部代号
CEL31	50	N	UU
CEL41	65	N	UU

CEL31—D50—UU



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1



请按图示订货