


# 工业传感器电缆

◀ 不带屏蔽  
通用型

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	护套颜色
ZLH11	通用型	不带屏蔽	PVC	PVC	灰色


应用范围

适用于各种传感器，固定安装或偶尔移动应用，该电缆满足机械、化学和热性能方面的高要求，以及百万次以上的周期弯曲。



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

- 导体：镀锡铜导体，细铜线，符合DIN VDE 0295第6类及IEC 60228第6类
- 绞合：采用合理的节距分层绞合



代码	型号	芯数	截面积 (mm <sup>2</sup> )	长度 (m)	芯数×截面积 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 (根/mm)	绝缘外径 (mm)	电缆外径 (mm)	20°C导体直流电阻Ω/Km		
ZLH11	2	2	0.14	100 (100米整卷销售)	2×0.14	18/0.1	1	2.8	150		
		3						3×0.14		2.8	
		4						4×0.14		3.2	
		2						2×0.2		3.2	
		3						3×0.2		3.4	
		4						4×0.2		3.6	
	3	2	0.2		26/0.1	2×0.3	39/0.1	1.1	3.4	95	
		3							3×0.3		3.6
		4							4×0.3		3.6
		2							2×0.3		3.4
		3							3×0.3		3.6
		4							4×0.3		3.9



型号		截面积 (mm <sup>2</sup> )	长度 (m)
代码	芯数		
ZLH11	3	0.14	100 (100米整卷销售)

ZLH11-3-0.14-100

芯线颜色识别

序号	颜色
1	浅棕
2	蓝
3	黑
4	白

技术参数

温度范围	移动安装：-5°C至+70°C 固定安装：-15°C至+80°C
标称电压	30V
最小弯曲半径	固定安装：4×电缆直径