

无油衬套

直柱型/肩型/法兰型

铸铁

代码	类型	材质		内径公差	外径公差
		国标	相当		
Y-GSA36	直柱型	HT250	FC250	G6	m6
Y-GSA37	肩型	含特殊固体润滑剂	含特殊固体润滑剂		h7
Y-GSA38	法兰型				



特点：可用于中载、低速运行。

直柱型
Y-GSA36

肩型
Y-GSA37



RoHS






A处放大图

法兰型
Y-GSA38

d8~12

d15~30



① 与本产品相配固定座内径公差： $+0.05$ ，轴径公差： $+0.02$ ，轴径公差： $e7$ 或 $h7$ （仅供参考）。

② 建议使用乐泰胶粘接固定衬套。



视角标准：第一视角

代码	型号	L	Dm6	H	C
直柱型 Y-GSA36	6	(6) 8 10 12	10	12	0.3
	8	8 10 12 15	12	14	
	10	10 12 15 20	16	18	
	12	10 12 15 20 25	18	20	
	15	15 20 25 30	22	24	
肩型 Y-GSA37	16	15 20 25 30	23	25	0.5
	20	20 25 30 40	28	30	
	25	25 30 40 50	32	34	
	30	30 40 50 60	38	40	

① L带（）尺寸仅适用Y-GSA36直柱型。

代码	型号	Dh7	L	H	T	d1	d2	h	P.C.D
法兰型 Y-GSA38	8	15	20	32	5	3.5	6	3.1	24
	10	19	25	40					29
	12	21	30	42	6	4.5	7.5	4.1	32
	15	28	40	48					38
	20	32	50	54					43
	25	40	60	62	8	5.5	9	5.1	51
	30	45	70	74	10	6.6	11	6.1	60

直柱型

法兰型



请按图示订货

代码	dG6	L
Y-GSA36	6 8 10 12	8 10 12 15

Y-GSA36 — d8 — L10

代码	dG6	Dh7
Y-GSA38	8 10 12 15	15 19

Y-GSA38 — d10



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价