

# L尺寸选择型·公差固定型


## 直杆小口径型

# 定位销



| 代码    | 形状  | 材质       |        | 硬度           |
|-------|-----|----------|--------|--------------|
|       |     | 国标       | 相当     |              |
| YHF02 | 平头型 | 9CrWMn   | SKS3   | 淬火硬度48~56HRC |
| YHF03 |     | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —            |
| YHF12 | 球面型 | 9CrWMn   | SKS3   | 淬火硬度48~56HRC |
| YHF15 |     | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —            |
| YHF32 | 锥头型 | 9CrWMn   | SKS3   | 淬火硬度48~56HRC |
| YHF33 |     | 0Cr18Ni9 | SUS304 | —            |




平头型  
YHF02/03



球面型  
YHF12/15



锥头型  
YHF32/33



$$D_1 = D - E \cdot \tan 15^\circ \cdot 2$$



| 型号                    |                       | D                     | L         | E                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 平头型<br>YHF02<br>YHF03 | 球面型<br>YHF12<br>YHF15 | 锥头型<br>YHF32<br>YHF33 | 1 1.5 2 3 | 3 4 5 6 8 10 12 15 |
|                       |                       |                       | 1.5 2 3   | 5 6 8 10 12 15     |
|                       |                       |                       | 2 3       | 5 6 8 10 12 15     |
|                       |                       |                       | 3         | 5 6 8 10 12 15     |



| 代码    | D   | L          |
|-------|-----|------------|
| YHF02 | 1   | 3 4 5 6 10 |
| YHF03 | 1.5 | 5 6 8      |

可选加工

| 代码    | D | L              | 可选加工代码 |
|-------|---|----------------|--------|
| YHF02 | 2 | 5 6 8 10 12 15 | DB CN  |
| YHF03 | 3 | 5 6 8 10 12 15 | DB CN  |



| 数量 | 1~4  | 5~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



| 代码 | 技术说明                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CN | <p>变更倒角C</p> <p>C0.3</p> <p>选型方法 CN</p> <p>变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3</p> <p>① 适用于D1.5以上规格</p> <p>① 不可与增加引导部(DB)共用。</p> |

| 代码 | 技术说明                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DB | <p>增加引导部</p> <p>1 引导部D<sup>-0.01</sup>/<sub>-0.03</sub></p> <p>选型方法 DB</p> <p>① 适用于D2, L5以上规格</p> <p>① 不可与变更倒角(CN)共用。</p> |

定位销  
夹具用衬套

A6