

防震脚杯

调整块调节型·铸铁+橡胶底座型 重载型

代码		类型	载荷	材质			表面处理		底部硬度
圆形	方形			外罩	螺杆	底部	外罩	螺杆	
WAM04	WAM08	调整块调节型	重载型	HT200	S45C	丁腈橡胶(NBR)	密胺烤漆 (黑色)	镀锌	A75±3
WAM14	WAM18					氯丁橡胶			
WAM24	WAM28					丁腈橡胶(NBR)			
WAM34	WAM38					氯丁橡胶		镀硬铬	

特点(WAM18):



- 用于外装，表面做烤漆镀锌处理。
- 底座灰铸铁 螺杆碳钢材质，底部橡胶垫采用氯丁橡胶。防锈好，调整块调节型，防震效果好。
- 耐温范围：-50℃~85℃，耐温性能好。

用途(WAM18):



- 医疗设备，半导体设备，工业机械。

① 设备安装板必须开通孔。

圆形
WAM04
WAM14
WAM24
WAM34



方形
WAM08
WAM18
WAM28
WAM38



半导体
行业适用

视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	H	h	d	最大调整量	垂直承重 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)		
代码	D											
圆形 WAM04 WAM14 WAM24 WAM34	100	12	75	1.75	147	50	80	25	200	1.7		
			100		172							
			175		247							
	140	16	75	2	152	52	120	28	600	3.2		
			100		177							
			175		252							
		20	100	2.5	183	55	160	32	900	4.8		
			175		258							
			190		24				100	183	950	4.9
	175	258										
		30		100					3.5	183		
			175	258								
100			183									
方形 WAM08 WAM18 WAM28 WAM38	110	12	75	1.75	144	47	100	15	150	2.0		
			100		175							
			175		244							
	130	16	100	2	176	51	115	20	280	3.3		
			175		251							
			100		190							
	160		100		175	65	150	24	600	4.2		
			175		265							
			100		208							
		20	175	2.5	283	79	185	27	1200	6.0		
			100		208							
			200		24				175	283	1250	6.1
	100	208										
		30		175					3.5	283		
			100	208								
			175	283								
		20	100	2.5	208	89	17	17	1200	6.0		
			175		283							
200A			24		100				208	1250	6.1	
	175	283										
		30		100	3.5				208			1300
175			283									



请按图示订货

型号	代码	D	M	L
WAM04	WAM14	100	12	75
WAM04—D100—M12—L100				



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

EX

Example
使用示例

