



代码	类型	材质	使用温度
OBE11	全能型	直柱型	-40℃~+80℃
OBE14		肩型	-40℃~+200℃


特点：自润滑，免维护，耐脏污，高性价比。

用途：适用于中高负载、中等速度和中等温度。


该产品为压配式衬套，内径公差为压入座孔H7后公差，压入后采用通止规进行测量（自由状态下请勿用卡尺进行测量）。

安装时保证H7座孔表面光滑、平整，安装端倒角25°。禁止直接击打端面，避免产品变形影响尺寸。


直柱型
OBE11



肩型
OBE14



推荐配套轴公差：h9



直柱型

型号	d公差	L	D	a	b
代码	d				
OBE11	2	3	3.5	0.3	0.3
	3	3 5 6	4.5		
	4	4 5 6 8 10	5.5		
	5	5 6 8 10	7		
	6	4 6 8 9 10 15	8	0.5	0.5
	8	5 6 10 15 21	10		
	10	4 6 8 10 12 15 20	12		
	12	5 6 8 10 12 15 20 25	14		
	13	15 20	15	0.8	0.8
	14	8 10 12 15 20 25	16		
	15	10 15 20 25	17		
	16	8 10 12 15 20 25	18		
	18	15 20	20	1.2	1.2
	20	10 20 25 30	23		
	22	15 25 30	25		
	24	20 25	27		
	25	15 20 25 30	28		
	30	20 25 30 40	34		
	32	20 30 40	36		
	40	15 20 30 40	44		
	45	30	50		
	50	40 50	55		

肩型

型号	d公差	L	D	H	T	b
代码	d					
OBE14	3	3 5	4.5	7.5	0.75	0.3
	4	3 4 6	5.5	9.5		
	5	4 5 10	7	11		
	6	4 5 6 7 8 10	8	12		
	8	3 4 5.5 7.5 9.5 10 15 30	10	15	0.5	0.5
	10	4 5 6 7 9 10 12 15 17	12	18		
	12	5 6 7 9 10 11 12 15 17 20 24	14	20		
	14	3 4 6 8 10 12 15 17 21 25	16	22		
	15	5 9 12 17 20	17	23	0.8	0.8
	16	6 9 12 17 21	18	24		
	17	9 25	19	25		
	18	4 6 9 11 12 17 22 30	20	26		
	20	7 11.5 16.5 21.5	23	30	1.5	1.5
	24	10	27	32		
	25	11.5 16.5 21.5 30	28	35		
	30	20 26 37 45	34	42		
	32	16 26	36	40	2	1.2
	35	7 12 16 26 36	39	47		
	40	14 20 30 40 50	44	52		
	42	50 46 53	46	53		
	45	15 30 50 58	50	58		
	50	10 40 50	55	63		

直柱型

型号	d公差	L
代码	d	L
OBE11	2	3
	3	3 5 6

OBE11—d2—L3

优惠价

数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



未税价(元)



交货期

5



请按图示订货