


80系列·内外径打开·带黄点卡扣

一般用 加强型

拖链/接头

拖链



代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VB01	80系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头
VB02			封闭式						



- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K=\pi \cdot R$ +安全量

架空长度:

- FLG=直线架空长度
- FLB=安全塌腰架空长度





链节数/m=10



型号		弯曲半径R	链节数N	接头	安装尺寸			实际安装高度H _F	外宽E	节距P	最大电缆直径	最大架空长度(m)	最大允许行程(m)	最大允许垂直悬挂(m)
代码	内宽F				H	D	K							
VBU01	100	150		VEU01-F100	406	325	880	506	144	100	72	4.5	110	45
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	125	150		VEU01-F125	406	325	880	506						
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	150	150		VEU01-F150	406	325	880	506						
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	200	150		VET01-F200	406	325	880	506						
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	250	150		VEU01-F250	406	325	880	506						
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	300	150	1~	VEU01-F300	406	325	880	506						
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
VBU02	150	150		VEU01-F150	406	325	880	506	194					
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	200	150		VEU01-F200	406	325	880	506						
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	300	150		VEU01-F300	406	325	880	506						
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	350	150		VEU01-F350	406	325	880	506						
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEU01	加强型80系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB



型号	内宽F
VB01	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350

拖链

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VB01	VB01	100	55	1~
VB02	VB02	100	75	1~

VB01—F100—R75—N10

接头

型号	代码	内宽F
VEU01	VEU01	100
		125

VEU01—F100



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	8
-----	---

拖链

E9