



直接头/弯接头

外螺纹/外螺纹等径/外螺纹变径

经济型 全铁接头

外螺纹·直接头

代码	类型	材质	表面处理
XZJ01	外螺纹 直接头	铁	镀蓝锌



视角标准：第一视角



外螺纹等径·直接头

代码	类型	材质	表面处理
XZK51	外螺纹等径 直接头	铁	镀蓝锌



技术参数

最高工作压力(MPa)	25
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



视角标准：第一视角

型号	公称型号	R	B	C	D	d	S
XZJ01	6	02	R1/4	40.5	22	6.8	4.2 14
		03	R3/8	42		4	17
		04	R1/2	39	18.5	9.9	6.2 14
	9	03	R3/8	44	22	10.3	6.6 17
		04	R1/2	48			22
		02	R1/4	47	24.5	13.4	9.2 14
	12	04	R1/2	49	25	13.2	8.6 21
		03	R3/8	47	26.5		
		02	R1/4	50	26	19.2	13 24
	19	04	R1/2	57	27		
		06	R3/4				27

型号	公称型号	R	A	B	D	S
XZK51	01	R1/8	10	26	4	12
	02	R1/4	14	34	7	14
	03	R3/8	14	35	9	17
	04	R1/2	17	42	12	21
	06	R3/4	20	52	16	27
	08	R1	23	59	20	36
	10	R1 1/4	24	63	27	41
	12	R1 1/2	27	67.4	32	50
	16	R2	27	72	43	60

外螺纹·直接头

型号	代码	公称型号	R
XZJ01	02	R1/4	
	03	R3/8	

请按图示订货 XZJ01-6-02

外螺纹等径·直接头

型号	代码	公称型号	R
XZK51	01	R1/8	
	02	R1/4	

XZK51-01





优惠价	数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价	

交货期	7
-----	---

外螺纹·变径·直接头

代码	类型	材质	表面处理
XZK01	外螺纹变径 直接头	铁	镀蓝锌

最高工作压力(MPa)	25
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油




视角标准：第一视角

型号	公称型号	R	R1	A	A1	B	D	P	S	m
XZK01	0201	R1/4	R1/8	14	10	30	7	4.5	14	6
	0302	R3/8	R1/4	14.5	13	34	9	7	17	6.5
	0402	R1/2	R1/4	18	14.5	40	12.5	6	22	7.5
	0403	R1/2	R3/8	16	14	38	12	9.5	22	8
	0604	R3/4	R1/2	19	16.3	45.5	15.8	12	27	9
	0806	R1	R3/4	23	21	54.5	21.4	16.5	34	10.5

外螺纹·弯接头

代码	类型	材质	表面处理
XZJ06	外螺纹 弯接头	铁	镀蓝锌

最高工作压力(MPa)	25
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



视角标准：第一视角

型号	公称型号	R	R1	A	A1	B	E
XZJ06	0202	R1/4	R1/4	16	16	27	27
	0203	R1/4	R3/8	15	15	28	28
	0303	R3/8	R3/8	17	17	30	30
	0304	R3/8	R1/2	18	17	33	33
	0404	R1/2	R1/2	20	20	35	35
	0606	R3/4	R3/4	25	25	40.5	40.5

外螺纹·弯接头

型号	代码	公称型号	R
XZJ06	0202	R1/4	
	0303	R3/8	

请按图示订货 XZJ06-0202



优惠价	数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价	

交货期	7
-----	---

气调
动速
接阀
头类