


固定型/平底活动型

容许载荷500~2200kg

日韩系列超重型脚轮



固定型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CPM41	固定型	Q235A	喷涂 (墨绿色)	—	UV	聚氨酯	自然色	双轴承
					NS	MC尼龙	白色	



安装面 (D=80、100)

安装面 (D=125、150)



轮部颜色说明:

聚氨酯吸收紫外线或照明光线, 自然状态下颜色会产生变化, 属于正常现象, 但不影响其使用性能, 轮部颜色请以实物为准。



视角标准: 第一视角

型号		轮部	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	t	容许载荷(kg)	参考重量(kg)		
代码	D	代号											UV	NS	UV	NS
J-CPM41	80	UV	120	48	100	85	80	—	60	—	9	8	500	800	2.2	1.8
	100	NS	140										600	900	2.5	2
	125		170	70									1100	1500	7.9	6.4
		NS	200		175	140	148	132	111	99	14	11	—	2200	—	7.7
	150	UV	224	68									1500	—	9.5	—


平底活动型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CPM48	平底	Q235A	喷涂 (墨绿色)	—	UV	聚氨酯	自然色	双轴承
J-CPM49	活动型		五金单刹	NS	MC尼龙	白色		


轮部颜色说明: 聚氨酯吸收紫外线或照明光线, 自然状态下颜色会产生变化, 属于正常现象, 但不影响其使用性能, 轮部颜色请以实物为准。

无刹
J-CPM48


五金单刹
J-CPM49




安装面 (D=80、100)







安装面 (D=125、150)



安装面 (D=80、100)



安装面 (D=125、150)



视角标准: 第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	R		t	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)					
代码	D											J-CPM48	J-CPM49			J-CPM48	J-CPM49	UV	NS	J-CPM48	J-CPM49
无刹 J-CPM48	80	UV	120	48	100	85	80	—	60	—	9	80	132	7.5	7.5	500	800	2.9	2.4	3	2.5
	100	NS	140									90	141			600	900	3.4	2.9	3.5	3
	125		170										140	203	1100	1500	9.3	8.7	9.5	8.9	
五金单刹 J-CPM49	150	NS	200	70	175	140	148	132	111	99	14	155		11	10	—	2200	—	11.5	—	11.7
		UV	224	68									123			207	1500	—	12	—	12.2

平底活动型




型号		轮部代号
代码	D	
J-CPM48	100	UV
	125	NS

J-CPM48 — D125 — UV

请按图示订货



未标价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期

1



请按图示订货