



除尘风管配件

直接头/弯头/大小头

直接头


代码	类型	材质	使用温度范围
BMG52	直接头 标准型	SUS304	0~160℃



视角标准：第一视角

45°弯头

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG53	45°弯头 标准型	SUS304	0~160℃



视角标准：第一视角


代码	型号	公称直径	L	D	t
BMG52	标准型	38	60	38	1.2
		50		48.6	1.5
		65		63.5	
		75		75	
	法兰型	100	80	98	2
		113		112	
		125		124	
		150		149	

代码	型号	公称直径	D	A1	A2	A3	t
BMG53	标准型	38	38	28	41	69	1.2
		50	48.6		50	86.5	1.5
		65	63.5	35	52.5	91	
		75	75		56	95	
	法兰型	100	98	45	73	122	2
		113	112	50	81.5	139	
		125	124	55	89	151.5	
		150	149	60	98	170	




90°弯头

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG54	90°弯头 标准型	SUS304	0~160℃
BMG55	90°弯头 法兰型		

标准型
BMG54



法兰型
BMG55




视角标准：第一视角

代码	型号	公称直径	D1	A	A1	B	t	法兰尺寸		
标准型 BMG54	标准型	38	38	61	28	63	1.2	66	52	6.6
		50	48.6	78		82	1.5	79	65	
		65	63.5	90	35	89		91.5	77.5	
		75	75	100		94		111	94	9
		100	98	130	45	124	2	136	119	
法兰型 BMG55	法兰型	113	112	138	50	140		152	134	
		125	124	149	55	151		168	148	
		150	149	174	60	176		193	173	



大小头

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG69	大小头 标准型	SUS304	0~160℃
BMG70	大小头 法兰型		

标准型
BMG69



法兰型
BMG70



视角标准：第一视角

代码	型号	公称直径	软管适用公称直径	D1	D2	L	t1	t2	法兰尺寸		
标准型 BMG69	标准型	38	50	38	49	90	1.2	1.5	79	65	6.6
		50	65	48.6	63.5		1.5		91.5	77.5	
		75	75	49	75				111	94	
		100	100	98	98	100	2	2	136	119	
		125	125	112	124				152	134	
法兰型 BMG70	法兰型	150	150	124	149				168	148	
									193	173	



请按图订货



未税价(元)

直接头

代码	公称直径
BMG52	38
BMG52	50

BMG52—50

大小头

代码	公称直径	软管适用公称直径
BMG69	38	50
BMG69	50	65

BMG69—38—50



交货期



未税价(元)

磁铁件

C3