

代码		类型	材质	硬度	颜色	
普通级	精密级					
NAC01	NAC51	尺寸选择型	聚氨酯	肖氏A80	自然色	
NAC04	NAC54					肖氏A70
NAC02	NAC52					
NAC03	NAC53		肖氏A90			
NAC06	NAC56			酯类聚氨酯		
NAC11	NAC61					肖氏A50
NAC14	NAC64	肖氏A90				
NAC12	NAC62		聚氨酯			
NAC13	NAC63			肖氏A80		
NAC16	NAC66	乙醚类聚氨酯				
NAC21	NAC71		肖氏A90			
NAC22	NAC72			肖氏A50		
NAC23	NAC73	肖氏A70				
NAC26	NAC76		肖氏A90			
NAC27	NAC77			肖氏A90		
		尺寸指定型			制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50
			耐磨聚氨酯		肖氏A70	自然色



减震防护类

G3

- ① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。
- ② 醚类产品硬度高, 机械强度高, 耐低温和缓冲性能好。
- ③ 酯类多用于生产低硬度产品, 耐油耐磨性能以及抗拉强度、撕裂强度均优于醚类。

普通级D公差

D	公差
8~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40

精密级V公差






V	公差
2~50	+0.1 0
51~90	+0.2 0

普通级

NAC01/04/02/03/06
NAC11/14/12/13/16
NAC21/22/23/26/27

精密级

NAC51/54/52/53/56
NAC61/64/62/63/66
NAC71/72/73/76/77



视角标准: 第一视角

尺寸选择型

型号		V		T	
代码	D				
普通级	8	2	3 4	1	2 3
	10	2	3 4 5 6	1	2 3 5
	12	3	4 5 6 8	1	2 3 5
	15	3	4 5 6 8 10	1	2 3 5 6 10
	20	4	5 6 8 10 12	1	2 3 5 6 10
	25	4	5 6 8 10 12 16 20	2	3 5 6 10
	30	5	6 8 10 12 16 20	2	3 5 6 10
	35	6	8 10 12 16 20 25	3	5 6 10
	40	6	8 10 12 16 20 25 30	3	5 6 10
	50	6	8 10 12 16 20 25 30 40	3	5 6 10
	60	8	10 12 16 20 25 30 40	5	6 10
	精密级				

尺寸指定型

型号		D	V	T
代码		最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
普通级	精密级	6~45	0(无孔) 2~40 (V≤D-4)	1.0~10
NAC11 NAC14 NAC12 NAC13 NAC16 NAC21 NAC22 NAC23 NAC26 NAC27	NAC61 NAC64 NAC62 NAC63 NAC66 NAC71 NAC72 NAC73 NAC76 NAC77			
		46~80	0(无孔) 6~70 (V≤D-4)	
		81~100	0(无孔) 6~90 (V≤D-4)	

尺寸选择型

型号	D	V	T
NAC01	8	2 3 4	1 2 3
NAC04	10	2 3 4 5 6	1 2 3 5

NAC01—D8—V3—T2

尺寸指定型

型号	D	V	T
NAC11	6	0(无孔) 2~40	1.0~10
NAC14	6	0(无孔) 2~40	1.0~10

NAC11—D6—V2—T3



请按图示订货



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
7

① NAC01/04/11/14
NAC51/54/61/64



交货期
10

② 其余

