

高性能平皮帶

● 我司定义防静电等级： $1.0 \times 10^3 \Omega \leq \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^7 \Omega$ 为高防静电， $1.0 \times 10^7 \Omega < \text{阻抗} \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$ 为一般防静电。



视角标准：第一视角



视角标准：第一视角

代码	型号	皮帶周长L(m) 最小単位0.001m
	皮帶宽度W 最小単位1mm	
EMS37 EMS39	5 ~ 100	0.5 ~ 20
EMS38 EMS40	10 ~ 500	

型号			周长L	型号			周长L	可选加工代码
代码	皮带宽度W	(m)		代码	皮带宽度W	(m)		
EMS31	10~1200	0.5~20		EMS31	10~1200	0.5~20	PA PB	PC
EMS32				EMS32				
EMS31-W200-L1.18				EMS31-W200-L1.18-PC				

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



可选加工

代码


(一根导条)

PG
PA
PB
PC
PD
PE
PF

(两根导条)

FG
FA
FB
FC
FD
FE
FF

增加防跑偏导条




■ 滚轮槽尺寸




■ 增加导条位置图

一根导条位置图



两根导条位置图



增加PU防跑偏导条

选型方法

PA

① 平皮带材质为TPU、PET帆布时适用。

② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。

③ 平皮带宽度W≥50时，才可选防跑偏导条。

④ 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。

⑤ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。

⑥ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取最大轮径值。

⑦ 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮 直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸		
					X	Y	Z
PG/FG	5	3	Ø30	可选	9	7	5
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7
PC/FC	10	3	Ø30	可选	5		
PD/FD			Ø50	优先★			
PE/FE			Ø60	可选			
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。