

# 电缆引入框架专用配件

- 快速安装底座
- 多孔径穿芯模块


## 快速安装底座

| 代码    | 类型     | 材质 | 阻燃等级    | 防护等级 | 使用温度(静态)    |
|-------|--------|----|---------|------|-------------|
| ZIL61 | 快速安装底座 | 尼龙 | UL94-V0 | IP54 | -40°C~140°C |


### 特点:

- 无卤, 无硅;
- 维护极其方便;
- 引入框架非常快速、方便;
- 无工具安装。
- 高度: 38mm


规格: 6




### 开孔尺寸




规格: 16




### 开孔尺寸




规格: 10




### 开孔尺寸



规格: 24



### 开孔尺寸



| 型号    |    | 外形尺寸<br>(长×宽×高) | 适用框架        |
|-------|----|-----------------|-------------|
| 代码    | 规格 |                 |             |
| ZIL61 | 6  | 84.5×64×38      | ZIL76(P694) |
|       | 10 | 107×64×38       | ZIL77(P694) |
|       | 16 | 128.5×64×38     | ZIL78(P695) |
|       | 24 | 155.5×64×38     | ZIL79(P695) |



请按图示订货


| 型号    |    | 外形尺寸       |
|-------|----|------------|
| 代码    | 规格 |            |
| ZIL61 | 6  | 84.5×64×38 |
| ZIL61 | 10 | 107×64×38  |

ZIL61—10


## 多孔径穿芯模块

| 代码    | 类型      | 材质   | 阻燃等级    | 防护等级 | 使用温度(静态)   |
|-------|---------|------|---------|------|------------|
| ZIL62 | 多孔径穿芯模块 | 合成橡胶 | UL94-V0 | IP54 | -40°C~90°C |



规格: A



规格: B



规格: C



| 型号    |    | 穿线孔数量 | 夹紧范围    | 适用框架                    |
|-------|----|-------|---------|-------------------------|
| 代码    | 规格 |       |         |                         |
| ZIL62 | A  | 1     | 3~14mm  | ZIL76(P694) ZIL80(P696) |
|       | B  |       | 4~18mm  | ZIL77(P694) ZIL81(P696) |
|       | C  |       | 12~32mm | ZIL78(P695) ZIL82(P697) |



请按图示订货

| 型号    |    |
|-------|----|
| 代码    | 规格 |
| ZIL62 | A  |
| ZIL62 | B  |

ZIL62—B