


滚子轴承随动器

带内圈型·圆柱型/球面型
分离型 进口型


代码	类型	材质	
		国标	相当
BPS01	带内圈型	圆柱型	GCr15 SUJ2
BPS02		圆柱型	9Cr18Mo SUS440C
BPS21	球面型	球面型	GCr15 SUJ2
BPS22		球面型	9Cr18Mo SUS440C



圆柱型
BPS01/02




球面型
BPS21/22



圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$
52~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$

球面型D公差： $0_{-0.05}$



视角标准：第一视角

① 工作温度-20~120°C，连续使用建议100°C以下。

② 不承诺品牌。

代码	型号	密封圈	dr	D	B ₁	B	r	r ₁	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)
									Cr(动)		Cor(静)			
									钢	不锈钢	钢	不锈钢		
圆柱型 BPS01 BPS02	6	—	10	19	10	9.8	0.5	1	3.75	3.37	4.53	4.08	10500	17.8
	8		12	24					4.17	3.75	5.45	4.9	8000	28
	10		14	30					8.33	7.5	9.05	8.15	6000	50
	12		16	32	12	11.8	0.5	8.9	8.01	10.05	9.05	5000	58	
	15		20	35	16.1	14.49	21.45	19.3	2600	155				
球面型 BPS21 BPS22	25	(无密封圈)	30	52	20	19.8	1.5	1	16.45	14.8	23	20.7	1900	180
	30	38	62	23					20.7	34.75	31.28	1400	320	
	35	42	72	24.8					22.32	39.75	35.78	1200	440	
	40	50	80	23.75	21.38	39.25	25.33	900	530					
	45	55	85	25.05	22.55	43.25	38.93	800	580					
50	60	90	25.75	23.18	45.75	41.18	700	635						

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

代码	型号	密封圈	dr
BPS01	d6	—	10
BPS02	d8	(无密封圈)	12

BPS01—d6



未报价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5