


特氟龙平皮带

特氟龙平皮带：耐寒、耐热、耐酸碱性能好，表面防粘性效果优异。

代码	输送面			总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	使用温度 (°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色							
EMT01			棕色	0.125	0.25		2		√	√
EMT02			白色			70	3		√	√
EMT03				0.17	0.35		4		√	√
EMT04		光滑面	棕色	0.23	0.45		6		√	√
EMT05				0.32	0.62	100	8		√	√
EMT06				0.39	0.77	120	8		√	√
EMT07	特氟龙				0.125	0.25	70	2	-70~260	√
EMT08			黑色	0.22	0.45		4		√	√
EMT09				0.32	0.62				√	√
EMT11			棕色						√	×
EMT12		网格	黑色	1×1	0.60	0.44	100	6	√	×
EMT13			棕色	4×4	1.0	0.475			√	×
EMT14			棕色	10×10	1.20	0.43			√	×

- ① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。
- ① EMT07/08/09黑色平皮带具有防静电功能。
- ① 因特氟龙材料特性，表面涂层有可能磨损脱落，属正常现象。



视角标准：第一视角

型号			型号		
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	周长L(m) 最小单位0.001m	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	周长L(m) 最小单位0.001m
EMT01 EMT06 EMT02 EMT07 EMT03 EMT08 EMT04 EMT09 EMT05	10~1000	0.5~20	EMT11 EMT12	50~1000	0.5~20
			EMT13	65~1000	
			EMT14	100~1000	



型号	代码	皮带宽度W	周长L(m)
EMT01	EMT01	10<D090	0.5~20
EMT02	EMT02	10<D090	0.5~20

EMT01 — W100 — L1.18

可选加工

型号	代码	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工 代码
EMT01	EMT01	10<D000	0.5~20	DS DK
EMT02	EMT02	10<D000	0.5~20	DS DK

EMT01 — W100 — L1.18 — DS



优惠价	数量	1~4	5~
数量	1~4	5~	
价格	100%	另行报价	



代码	技术说明																		
DS	<p>增加圆形防跑偏导条</p> <p>滚轮槽尺寸</p> <p>增加导条位置图</p> <p>选型方法 DS</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 圆形防跑偏导条材质为硅橡胶。 ① 导条均为缝制加工。 ① 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ① 平皮带宽度W≥50时，才可选防跑偏导条。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>代码</th> <th>直径d</th> <th>最小滑轮直径mm</th> <th colspan="3">推荐滚轮槽尺寸</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DS</td> <td>5</td> <td>Ø70</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	代码	直径d	最小滑轮直径mm	推荐滚轮槽尺寸						X	Y	Z	DS	5	Ø70	10	8	6
代码	直径d	最小滑轮直径mm	推荐滚轮槽尺寸																
			X	Y	Z														
DS	5	Ø70	10	8	6														

代码	技术说明																					
DK	<p>增加方形防跑偏导条</p> <p>滚轮槽尺寸</p> <p>增加导条位置图</p> <p>选型方法 DK</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 方形防跑偏导条材质为凯夫拉。 ① 导条均为缝制加工。 ① 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ① 平皮带宽度W≥50时，才可选防跑偏导条。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>代码</th> <th>长B</th> <th>宽h</th> <th>最小滑轮直径mm</th> <th colspan="3">推荐滚轮槽尺寸</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DK</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Ø70</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	代码	长B	宽h	最小滑轮直径mm	推荐滚轮槽尺寸							X	Y	Z	DK	5	5	Ø70	7	7	6
代码	长B	宽h	最小滑轮直径mm	推荐滚轮槽尺寸																		
				X	Y	Z																
DK	5	5	Ø70	7	7	6																

平圆
皮
带
带

F4