

精密型 特种液压软管

- 铁氟龙不锈钢编织管
- 钢丝编织液压软管


铁氟龙不锈钢编织管

代码	类型	尺寸指定型	材质	
			软管	金属丝编织物
J-XWR81	铁氟龙不锈钢编织管	尺寸指定型	PTFE	SUS304

内径	6	10	13	16.5
允许流体	空气、水、腐蚀性液体等			
最大工作压力(MPa)	23	16	13	10
工作温度范围(°C)	-50~210			



- 接头铆压处内径小于软管内径;
- 更多接头类型、管径请与怡合达联系。



铆接零件形状

LAS/RAS(SUS304)	LBS/RBS(SUS304)	LCS/RCS(SUS304)	LDS/RDS(SUS304)

视角标准：第一视角

型号	软管长度L 最小单位0.1m	铆接零件		管 内径	管 外径 (±1)	R	G	H	最小 弯曲 半径	
		左接头	右接头							
J-XWR81	6	0.3~5 (软管长度公差 为软管长度的 +0~3%)	LAS LBS LCS LDS	RAS RBS RCS RDS	6	9	1/4	1/4	17	81
	10				13	3/8	3/8	22	182	
	13				17	1/2	1/2	27	211	
	16.5				20	3/4	3/4	32	252	



型号	规格	L	左接头	右接头
J-XWR81	10	0.3~5	LAS LBS	RAS RBS

J-XWR81-10-L3-LAS-RAS



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

交货期	9
交货期	9

钢丝编织液压软管


代码	类型	尺寸指定型	材质	
			软管	护套
J-XWR91	钢丝编织液压软管	尺寸指定型	合成橡胶+一层钢丝增加层	铁弹簧(镀彩锌)
J-XWR93			合成橡胶+两层钢丝增加层	

内径	6.3	10	12.5	19	25	
允许流体	石油基液压油					
最大工作压力(MPa)	J-XWR91	19	15	14	8.7	7
	J-XWR93	35	28	24	15.7	14
工作温度范围(°C)	-40~100					



- 此油管不可用于输送黄油，润滑脂等过于黏稠和易凝固的液体，易导致油管内的压力过大而出现漏油等情况发生。

- 接头铆压处内径小于软管内径;
- 软管长度是指包含铆接零件在内的全长;
- 软管护套(弹簧护套)长度自铆接部算起为300mm;
- 软管长度为0.3~0.6m并带有两侧弹簧护套时弹簧护套覆盖软管全长;
- 更多接头类型、管径请与怡合达联系。



铆接零件形状

LA/RA(铁)	LB/RB(铁)	LC/RC(铁)	LD/RD(铁)
LAS/RAS(SUS304)	LBS/RBS(SUS304)	LCS/RCS(SUS304)	LDS/RDS(SUS304)

视角标准：第一视角

型号	软管长度L 最小单位0.1m	弹簧 护套	铆接零件		管 内径	管 外径 (±0.5)	R	G	H	最小 弯曲 半径
			左接头	右接头						
J-XWR91	6.3	0.3~20 (软管长度公差 为软管长度的 +0~3%)	LA LB LC LD	RA RB RC RD	6.3	14	1/4	1/4	17	100
	10				10	18	3/8	3/8	22	125
	12.5				12.5	21.5	1/2	1/2	27	180
	19				19	28.6	3/4	3/4	32	240
J-XWR93	6.3	0.3~20 (软管长度公差 为软管长度的 +0~3%)	LAS RAS LBS RBS LCS RCS LDS RDS	RAS RBS RCS RDS	25	36.6	1	1	38	300
	10				6.3	16	1/4	1/4	17	100
	12.5				10	20	3/8	3/8	22	125
	19				19	30.2	3/4	3/4	32	240
25	25	38.9	1	1	38	300				



型号	规格	L	左接头	右接头	弹簧 护套
J-XWR91	10	0.3~20	LA LB	RA RB	Y

J-XWR91-10-L3-LA-RA-N



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

交货期	9
交货期	9