

代码	类型	是否带灯	材质
C	蜂鸣器	不带灯 带灯	塑料

UL

CE

CCC

ABB

特性

- ABB的按钮指示装置主要优点是具有高防护等级和方便快速的安装，可为客户节约成本。该产品适用于各种工业环境，包括户外使用以及一些其它的应用，如运输卡车、公共汽车、机车车辆和公共建筑等。
- 传承优秀
 - 超过50000小时的使用寿命；
 - 最高的IP防护等级：可达IP69K-适应各种复杂工业环境。
- 突破创新
 - 更环保的聚合物材料：不含卤素和磷；
 - 更优异的抗干扰性能：最高抗感应电压可达65V(380-415V AC)；
 - 更紧凑的结构设计：安装深度减少到39mm。
- 头部IP防护等级：IP66, IP67 和 IP69K。
- 使用寿命：≥50000 小时（在温度25°C, 湿度40~70%条件下）。
- 认证：CCC, CE, UL。
- 材料可燃性等级：V2。
- 紫外线稳定性：有。



型号		声音类型	电压	颜色	安装孔尺寸
代码	种类				
C	B1(蜂鸣器)	61 (闪亮间断声)		R(红) Y(黄)	Ø22
		60 (长亮持续声)	0 (24V AC/DC) 3 (220V AC)	G(绿)	
		63 (无灯间断声)			
		62 (无灯持续声)		B(黑)	



型号				
代码	种类	声音类型	电压	颜色
(C)	B1(蜂鸣器)	61(闪亮间断声)	0(24V AC/DC) 3(220V AC)	R(红) Y(黄)

请按图示订货

CB1—610R

报价
方式