


圆皮带用滑轮

U形槽螺丝固定型


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENQ51	U形槽螺丝 固定型	45	S45C	发黑
ENQ52				喷细砂无电解镀镍
ENQ61				喷细砂本色阳极氧化
ENQ71		45	S45C	发黑
ENQ72				喷细砂无电解镀镍
ENQ76	带轮毂	0Cr18Ni9	SUS304	—
ENQ81		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化

① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

无轮毂
ENQ51/52/61




带轮毂
ENQ71/72/76/81



① 键槽的详细尺寸见P2323。

① 内六角圆柱头螺钉和紧定螺钉见P791~795/P836。

视角标准：第一视角



轴孔规格

H 圆孔



P 圆孔+螺孔



N 新JIS键槽孔+螺孔
C 旧JIS键槽孔+螺孔



型号		R	轴孔规格-内径选择			D ₁	D ₂	T	T ₁	L	V	D	m	适用 皮带 直径	
代码	A		最小单位1		选择										
			H·P(H7)	N(新JIS)	C(旧JIS)										
无轮毂 ENQ51 ENQ52 ENQ61	ENQ71	15	1	3~7	—	17	13	5	2.5	11	3	12	M3	2	
	ENQ72	20		3~12	8~10	—	22					18			16
	ENQ76	30					32					28			20
	ENQ81	40					42					38			20
		20	3~12	8	—	22	17					16			
		30	1.5	4~12	8~10	—	32	27	10	5	16	3	20	M3	3
		40					42	37					20		
		45		4~20	8~20 (8~15)	10	47	42	20	5	25	M4			
		60					62	57							
		18	20				14	16							
		23	4~12	8~10	—	25	19	10	5	16	3	20	M3		
		28				30	24								
		30				32	26								
		40				42	36								
	45	2	4~12	8~10	—	47	41	10	5	20	5	25	M4	4	
	48					50	44								
	60					62	56								
	80					82	76								
	28	4~12	8~10	—	30	23	10	5	16	3	20	M3			
	40				42	35									
	48				50	43									
	80				82	75									
	50	2.5	4~20	8~20 (8~15)	10	52	45	10	5	20	5	25	M4	5	
	60					62	55								
	75					77	70								
	80					82	75								
带轮毂 ENQ71 ENQ72 ENQ76 ENQ81	ENQ71	28	3	4~12	8~10	—	30	22	10	5	20	5	25	M4	6
	ENQ72	38					40	32							
	ENQ76	48					50	42							
	ENQ81	50					52	44							
		58	4~20	8~20 (8~15)	10	60	52	12	6	24	6	30	M4 (M5)		
		60				62	54								
		75				77	69								
		80				82	74								
		95	4~20	8~20	10	97	89	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)		
		100				102	94								
		50				52	42								
		60				62	52								
		80	5	4~20	8~20	10	82	72	12	6	24	6	30	M4 (M5)	
		100					102	92							
	120	122					112								
	60	62					50								
	80	5	4~20	8~20	10	82	70	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)		
	100					102	90								
	120					122	110								
	140					142	130								

① 轴孔规格(N)规格内为带轮毂尺寸。

※轴孔直径15以上时，其m为()内尺寸。

② 可选加工



型号	R	轴孔规格-内径选择	D ₁
代码 A		最小单位1 选择 H·P(H7) N(新JIS) C(旧JIS)	
ENQ71 30	1	8~10	32
ENQ72 40	1	8~10	42

ENQ71 — A30 — R1 — H5

型号	R	轴孔规格-内径选择	D ₁
代码 A		最小单位1 选择 H·P(H7) N(新JIS) C(旧JIS)	
ENQ71 30	1	8~10	32
ENQ72 40	1	8~10	42

ENQ71 — A30 — R1 — H5 — DC



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	




5

圆皮带用滑轮

◀ U形槽螺丝固定型



可选加工

代码	技术说明									
DC	切割D ₁ 尺寸	选型方法 DC ① 切割D₁尺寸，减小外径； ② 外径切割的加工面可能不进行表面处理； ③ 适用皮带半径3.0以下规格； ④ 仅适用标准型产品。								
		适用皮带半径 DC <table><tr><td>1</td><td>A+0.8</td></tr><tr><td>1.5</td><td>A+1.2</td></tr><tr><td>2</td><td>A+1.6</td></tr><tr><td>2.5</td><td>A+1.8</td></tr></table>	1	A+0.8	1.5	A+1.2	2	A+1.6	2.5	A+1.8
	1	A+0.8								
1.5	A+1.2									
2	A+1.6									
2.5	A+1.8									