

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

750101



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：单通道接线 接线，手动/自动启动，输出：2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC,宽度：12.5 mm，可插拔螺丝式端子，监控急停装置和安全门。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2

输入

输入的数量: 1

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 3

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 3

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流:	1.5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G. U.
安全触点：导向器负载:	R300, B300
继电器触点材料:	AgSnO2
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	12.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	105 g
总重:	115 g

环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025705
卷宗:	0.186 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm



PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

750102



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：单通道接线（不带触点间短路检测功能），手动/自动启动，输出：3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC，宽度：17.5 mm，可插拔 螺丝式端子，监控急停装置和安全门。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2

输入

输入的数量: 1

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流:	5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	17.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	175 g
总重:	185 g

环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	34, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025699
卷宗:	0.233 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



PNOZ s3 24VDC 2 n/o

750103



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：单/双通道接线（带/不带触点间短路检测功能），手动/自动启动，输出：2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC，宽度：17.5 mm，可插拔 可插拔螺丝式端子，监控急停装置、安全门、光电保护装置。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2.5

输入

输入的数量: 2

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流:	5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	17.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	140 g
总重:	150 g

环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 6c, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025682
卷宗:	0.240 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750910

PNOZ s nIE



750900

PNOZ s pIE



PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

750106



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：双通道接线，接线，每个按钮1 N/O，1 N/C，输出：3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC，宽度：22.5 mm，可插拔螺丝式端子，双手控制继电器 通过双手按钮同时监控。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 3.5

最大设备断路器: 最大导线截面积

双手装置的类型: III C

输入

输入的数量: 2

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:	230
AC15安全控制最大电流:	5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度—表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	120 mm

净重:	185 g
总重:	195 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025651
卷宗:	0.300 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

750108



PNOZsigma触点扩展，输出：2 N/O，1 SC，UB 24 V DC，宽度 12.5 mm，可插拔螺丝式端子，触点块用于触点扩展 与安全相关的控制元件连接。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2

输入

输入的数量: 1

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 3

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 3

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流:	1.5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G. U.
安全触点：导向器负载:	R300, B300
继电器触点材料:	AgSnO2
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	12.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	105 g
总重:	115 g

环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 6c, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1%
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025637
卷宗:	0.300 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件



750020

PNOZ s connector (10 pieces)

750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm



PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

750109



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：单通道 接线，输出：3 N/O，1 N/C，（ $t = 0.04 - 300 \text{ s}$ ）， $U_B 24 \text{ V DC}$ ，宽度：17.5 mm，可插拔弹簧夹持端子，触点块和定时器继电器用于触点扩展，连接到安全相关 控制元件，或用于安全计时功能（上电，回退，脉冲），涂层版本。

技术细节

般数据

Approval: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2

继电器输出

继电器辅助触点数量: 1

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流: 5

DC13安全控制电压: 24

安全触点：AC，符合UL标准: 240 VAC G.U. (相同极性)

继电器触点材料: AgCuNi

继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度—表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型, 机壳:	IP40
时代	
可选次数:	0.7, 0.8, 0.4, 0.2, 0.3, 15, 1.5, 2.5, 25, 35, 0.5, 0.6, 7, 6, 3, 4, 5, 210, 150, 0.1, 0.04, 8, 80, 90, 60, 50, 20, 30, 40, 16, 1, 2, 70, 100, 120, 140, 200, 300, 160, 14, 3.5, 180, 12, 240, 10
Tv的允许公差:	+/-1 % + +/-20 ms
重复精度:	+/-1 % + +/-20 ms
出现错误时的允许公差:	+/-15 % + +/-20 ms
最短延迟时间的计算公式:	tv - 15 % - 20 ms
最长延迟时间的计算公式:	tv + 15 % + 20 ms
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm

宽度尺寸:	17.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	175 g
总重:	185 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1%
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025620
卷宗:	0.360 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

750110



PNOZsigma触点扩展，输出：4个N/O，1个N/C，UB 24 V DC，开关负载：12 A DC1，宽度：集成式45 mm可插拔螺丝式端子，触点块用于触点扩展，连接安全相关的控制元件。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 3

输入

输入的数量: 1

半导体输出

半导体输出数量: 0

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 12

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 12

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流: 6

DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G. U.
继电器触点材料:	AgSnO2
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	45 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	295 g
总重:	310 g
环境	

RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025613
卷宗:	0.708 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

750111



PNOZsigma触点扩展，输出：8 N/O，1 N/C，UB 24 V DC，宽度：45 mm，可插拔螺丝式端子，触点块用于触点扩展，与 安全相关的控制元件连接。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 3

输入

输入的数量: 1

半导体输出

半导体输出数量: 0

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流: 5

DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	45 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	335 g
总重:	350 g
环境	

RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548050301
卷宗:	0.779 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件

750012

PNOZ s Set2screw terminals 45mm





750020

PNOZ s connector (10 pieces)

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

750124



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：单/双通道接线（带/不带触点间短路检测功能），手动/自动启动，输出：3 N/O, 1 N/C, 1 SC, $U_B = 24\text{ V DC}$ ，宽度：22.5 mm，可插拔式螺丝接线端子，紧急停止监控，安全门，光幕，符合 EN 50156-1 标准的熔炉。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2.5

输入

输入的数量: 2

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 1.5

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 4

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流:	0.6
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 60 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	190 g
总重:	200 g

环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	34, 7a, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548054217
卷宗:	0.324 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)





750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750910

PNOZ s nIE



750900

PNOZ s pIE

PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

750126



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：带触点间短路检测功能的双通道接线，每个按钮1 N/O，输出：3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB = 24 V DC，宽度：22.5 mm，可插拔螺丝式端子，双手继电器，同时监控 双手按钮、急停装置、安全门。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC
功率消耗DC:	3.5
最大设备断路器:	最大导线截面积
双手装置的类型:	III A

输入

输入的数量: 2

半导体输出

半导体输出数量:	1
利用率类别符合 EN 60947-1:	DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准:	EN 60947-4-1
AC1安全控制电压:	240
AC1安全控制最大电流:	6
DC1安全控制电压:	24
DC1安全控制最大电流:	6

使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:	230
AC15安全控制最大电流:	5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	螺丝式端子
端子样式:	可插拔
柔性AWG导体的允许截面面积:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	120 mm

净重:	185 g
总重:	195 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371821
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001452
UNSPSC 25:	39122205
GTIN:	4046548045895
卷宗:	0.324 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

751103



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：单/双通道接线（带/不带触点间短路检测功能），手动/自动启动，输出：2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC，宽度：17.5 mm，弹簧夹持 弹簧夹持端子，监控急停装置、安全门、光电保护装置。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2.5

输入

输入的数量: 2

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流:	5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	弹簧加载端子
端子样式:	可插拔
高度尺寸:	100 mm
宽度尺寸:	17.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	140 g
总重:	150 g
环境	

RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 6c, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025552
卷宗:	0.240 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)





750910

PNOZ s nIE



750900

PNOZ s pIE



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751104



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：单/双通道接线（带/不带触点间短路检测功能），手动/自动启动，输出：3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC，宽度：22.5 mm，插拔式端子，监控急停装置、安全门、光电保护装置。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2.5

输入

输入的数量: 2

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流:	5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	弹簧加载端子
端子样式:	可插拔
高度尺寸:	100 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	185 g
总重:	195 g
环境	

RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	34, 7a, 6c, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025545
卷宗:	0.330 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)





750910

PNOZ s nIE



750900

PNOZ s pIE



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

751105



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：单/双通道接线（带/不带触点间短路检测功能），手动/自动启动，输出：2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0.04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V DC, 宽度：22.5 mm，可插拔弹簧夹持端子，监控急停装置、安全门、涂层版本。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 4

输入

输入的数量: 2

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流:	3
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
安全触点：导向器负载:	R300, B300
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度—表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
时代	
可选次数:	0.8, 0.4, 0.2, 0.3, 15, 1.5, 2.5, 25, 35, 0.5, 0.6, 7, 6, 3, 5, 4, 210, 150, 0.1, 0.04, 8, 90, 80, 60, 50, 20, 40, 30, 16, 1, 2, 70, 0.7000000000000001, 100, 120, 300, 200, 140, 160, 3.5, 180, 14, 240, 12, 10
Tv的允许公差:	+/-1 % + +/-20 ms
重复精度:	+/-1 % + +/-20 ms
出现错误时的允许公差:	+/-15 % + +/-20 ms
最长延迟时间的计算公式:	tv + 15 % + 20 ms
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC

外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	弹簧加载端子
端子样式:	可插拔
高度尺寸:	100 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	235 g
总重:	245 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	34, 7a, 6c, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025538
卷宗:	0.324 dm3
Harmonized System Code:	85364900

海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750910

PNOZ s nIE



750900

PNOZ s pIE



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm



PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751106



PNOZsigma安全继电器（独立式），输入：双通道接线，接线，每个按钮1 N/O，1 N/C，输出：3 N/O, 1 N/C, 1 SC, UB 24 V DC，宽度：22.5 mm，可插拔弹簧夹持端子，双手控制继电器，通过双手按钮同时监控。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 3.5

最大设备断路器: 最大导线截面积

双手装置的类型: III C

输入

输入的数量: 2

半导体输出

半导体输出数量: 1

利用率类别符合 EN 60947-1: DC-12

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
AC15安全控制电压:	230
AC15安全控制最大电流:	5
DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度—表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	弹簧加载端子
端子样式:	可插拔
高度尺寸:	100 mm
宽度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	185 g

总重:	195 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7a, 7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	铅, 氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	7439-92-1, 1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371821
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001452
UNSPSC 25:	39122205
GTIN:	4046548025521
卷宗:	0.300 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm



PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751107



PNOZsigma触点扩展，输出：4 N/O，1 N/C，UB 24 V DC，宽度：17.5 mm，可插拔弹簧夹持端子，触点块 用于触点扩展，与安全相关的 控制元件连接。

技术细节

般数据

Approval: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC (Eurasian), TÜV

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

功率消耗DC: 2

输入

输入的数量: 1

半导体输出

半导体输出数量: 0

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

AC1安全控制电压: 240

AC1安全控制最大电流: 6

DC1安全控制电压: 24

DC1安全控制最大电流: 6

使用类别AC15/DC13标准: EN 60947-5-1

AC15安全控制电压: 230

AC15安全控制最大电流: 5

DC13安全控制电压:	24
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G.U. (相同极性)
继电器触点材料:	AgCuNi
继电器的其他触点规格:	+ 0.2 µm Au
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
湿度额定值:	93 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60947-1
过电压等级:	三
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
保护类型，机壳:	IP40
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	弹簧加载端子
端子样式:	可插拔
高度尺寸:	100 mm
宽度尺寸:	17.5 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	170 g
总重:	180 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC

RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	是
RoHS (除) , 符合直接指令。:	7C i
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
REACH 所含物质:	氧化铅
污染物的百分比-比例:	> 0,1
CAS号:	1317-36-8
SCIP 输入可用:	是
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371819
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001449
UNSPSC 25:	39122331
GTIN:	4046548025514
卷宗:	0.360 dm3
Harmonized System Code:	85364900
海关税号类型:	TARIC
使用海关税则号:	Ausfuhr, Einfuhr
每个包装单位的数量:	1

可选的配件



750020

PNOZ s connector (10 pieces)

751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm

