

脚杯


万向调节型·带防滑槽/无防滑槽 超重载型 梯形螺纹



代码		类型	螺纹规格	材质		表面处理
带防滑槽	无防滑槽			底座	螺杆	
WAG32	WAG42	万向调节型	梯形螺纹	S45C	S45C	镀锌
WAG33	WAG43			SUS304	SUS304	镀铬
WAG34	WAG44					—

特点

- 梯形螺纹的设计，使脚杯与设备之间的接触面积变大，可分散设备负载并提高承载能力。
- ① 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
- ① 标准螺杆长度以25mm为个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切断的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。
- ① 万向调节脚杯的负载为竖直方向静载值，计算负载值时需要根据实际场景调整安全系数。



视角标准：第一视角

型号		Tr	L	螺距	S	S ₁	V	V ₁	H	A	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D											
带防滑槽 WAG32 WAG33 WAG34	50	16	100	4	24	22	10	19	40	20°	600	0.29
			125									0.32
			150									0.36
	60	16	100	4	24	22	10	19	40	20°	700	0.3
			125									0.35
			150									0.4
	75	16	100	4	24	22	10	19	42	25°	1200	0.49
			125									0.56
			150									0.6
		20	100	4	30	29	13	19	42	25°	1700	0.5
			125									0.57
			150									0.62
无防滑槽 WAG42 WAG43 WAG44	100	20	100	4	30	29	13	19	42	25°	2500	0.95
			125									1.01
			150									1.07
	120	24	100	4	36	35	16	24	38	25°	3000	1.15
			125									1.22
			150									1.29
		30	100	6	46	44	24	30	42	25°	4200	1.43
			125									2.03
			150									2.10



请按图示订货

型号		Tr	L
代码	D	Tr	L
WAG32	50	16	100
WAG33	50	16	125

WAG32—D50—Tr16—L100



未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期
10