

护线套

齿形护线套/带膜封型

齿形护线套

代码	类型	材质	使用温度
ZIL50	齿形护线套	PE	-10°C~+85°C


用法:

- 依据铁板出线孔大小, 截取所需之长度, 将其卷绕于出线孔上即可。

特点:


- 适合多种出线孔, 形状不规则者, 弹性大, 附着力强, 外观光滑漂亮。

HOT
推荐
材料



销售方式	每袋数量
袋	10m

① 齿型: 两边均为间隔槽状结构。



视角标准: 第一视角

型号		颜色	销售方式	槽径 T	适用板厚度
ZIL50	规格			1	0.8~1
	10			1.2	1~1.2
	12			1.6	1~1.6
	16	W(白色)	袋	2	1.6~2
	20	B(黑色)	(10m/袋)	2.4	2~2.4
	24			3.2	2.4~3.2
	32				



请按图示订货




型号		颜色
代码	规格	
ZIL50	10	W(白色)
	12	B(黑色)

ZIL50 — 10 — W

带膜封型

代码	类型	材质	使用温度
ZIL56	带膜封型	环保合成橡胶	-20°C~+80°C

特点: 膜封设计, 既能保护电线又能起到防尘作用。



视角标准: 第一视角

型号		B 开孔尺寸	销售方式	D外径	K卡槽	T总厚
ZIL56	内径P	12		20		4
		13		24	1.6	4.5
		18		30		6
		20	无指定(100pcs/袋)	32	2	7
		22	1(1pcs)	34		7
		26		44	2	8
		30		46		8
		32		47	2.5	7
		38		54		13
		40	无指定(50pcs/袋)	56	3	8
		42	1(1pcs/袋)	61		14
		60		78	4	10



请按图示订货

型号		B 开孔尺寸	销售方式
代码	内径P		
ZIL56	12	15	无指定(100pcs/袋)
	13	17	1(1pcs)

ZIL56 — P12 — B15