

橡胶减震器

一端外螺纹一端内螺纹

减震防护类


G3

代码	类型			材质		橡胶硬度	表面处理
				橡胶主体	金属零件		
NHE02	一端外螺纹 一端内螺纹	经济型	圆柱型	S45C	肖氏A60	—	
NHE08				天然橡胶			SUS304
NHE12			腰型	S45C	镀锌		




- ① 由于生产工艺原因，可能导致少量橡胶/粘接剂残留，不影响产品性能。
- ② 由于产品含有防老化添加剂，产品表面会持续缓慢析出白色蜡质，属于正常现象，不影响产品性能。


白蜡析出前后



圆柱型
NHE02/08



腰型
NHE12



视角标准：第一视角

圆柱型

型号		M	D	H	L ₁	L ₂ (min)	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
NHE02 NHE08	0808	M3	8	8	6	3	8	1.5
	1010		10	10			10	
	1510	M4	15	15	10	4	18	
	1515							
	1520			20				
	2015		20	15			25	2.0
	2020	M6	20	20	18	6	33	
	2520		25	25				
	2525							
	3020			20			40	
	3025			25	20(23)			
	3030		30	30			50	2.5
	3040	M8		40		8	48	2.0
	4020			20			60	2.5
	4030		40	30	23(23)		72	3.0
	4040			40			56	2.0
	5020			20			70	2.5
	5030	M10	50	30	25(23)	10	85	3.0
	5040			40				
	5050			50				
6030			30			110	2.5	
6040	M12	60	40	37	12	132	3.0	
6060			60					

① NHE08仅适用带括号尺寸。

腰型

型号		M	D	H	G	L ₁	L ₂	最佳荷重 (KG)	最佳压缩量 (mm)
NHE12	2020		20		14.5	18	7	15	
	2520	M6	25	20	17			20	2.0
	3020				24	20	8	33	
	4030	M8	40	30	20	23	9	23	
	6060	M10	60	60	50	25	10	85	3.0

① 腰型减震器可用于承载径向载荷。

圆柱型

型号		M	D
代码	规格		
NHE02	0808	M3	8
	1010	M4	10

NHE02—0808—M3

腰型

型号		M	D
代码	规格		
NHE12	2020	M6	20
	2520	M8	25

NHE12—2020—M6



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	15