

开关选配件

触点基座/触点模块 · Ø22安装孔

XB5A系列 施耐德品牌

触点基座

代码	类型	是否带灯	材质
ZB5A	触点基座	不带灯	塑料
		带灯	

CE CCC UL CSA

Schneider Electric
施耐德电气

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB 14048.1, GB 14048.5。
- 防护处理: "TH"。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 5gn (2-500Hz), 符合IEC 60068-2-6。
- 电子冲击保护: II级, 符合 IEC 536。
- 防护等级: IP65: 平头按钮, 带或不带指示灯。
- 机械寿命: 弹簧复位式按钮: 500万次; 选择开关: 100万次; 急停按钮: 30万次。
- 额定绝缘电压: Ui=600V, 污染等级3, 符合 IEC 60947-1, Ui=600V。
- 额定耐冲击电压: Uimp=6kV 符合 IEC 947-1。
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分。
- 可靠性性能: 一亿次操作中, 故障率<1 (可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE、CCC、UL、CSA。



型号		带灯电压	带灯颜色	触点配置	产地	安装孔尺寸
代码	类型					
ZB5A	W0(带灯型)	B(24V DC/AC) M(220V AC)	3(绿)	1 (1a)	C (中国)	Ø22
			4(红)	2 (1b)		
			1(白)			
			5(橙)	1 (1a)		
			6(蓝)			
	Z(不带灯型)	1 (无)		1 (1a)		
				2 (1b)		
				3 (2a)		
				4 (2b)		
				5 (1c)		



请按图示订货

型号		带灯电压	带灯颜色	触点配置	产地
代码	类型				
ZB5A	W0(带灯型)	B(24V DC/AC) M(220V AC)	3(绿) 4(红)	1(1a) 2(1b)	C(中国)

ZB5AW0B31C

报价
方式



触点模块

代码	类型	材质
ZBE	触点模块	锌合金

CE CCC UL CSA

Schneider Electric
施耐德电气

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB 14048.1, GB 14048.5。
- 防护处理: "TH"。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 5gn (2-500Hz), 符合IEC 60068-2-6。
- 电子冲击保护: II级, 符合 IEC 536。
- 防护等级: IP65: 平头按钮, 带或不带指示灯。
- 额定绝缘电压: Ui=600V, 污染等级3, 符合 IEC 60947-1, Ui=600V。
- 额定耐冲击电压: Uimp=6kV 符合 IEC 947-1。
- 产品认证: CE、CCC、UL、CSA。



型号		触点配置	产地
代码	类型		
ZBE	E10(触点模块)	1 (1a)	C(中国)
		2 (1b)	



请按图示订货

型号		触点配置	产地
代码	类型		
ZBE	E10(触点模块)	1(1a) 2(1b)	C(中国)

ZBEE101C

报价
方式



蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯