


直插式

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度
ZIL95	穿墙板 直插式	尼龙 不含卤素	IP65	UL94-V0	-30°C ~ 70°C

特点:

- 根据电缆直径选择合适的安装孔，将电缆从安装孔正面穿入即可；
- 自带锁紧点，无需另外固定电缆；
- 抗拉性符合50262/98；
- 抗弱酸弱碱。

外部尺寸：147×59×15



CE



视角标准：第一视角

型号		夹线范围	穿线数量
代码	规格		
ZIL95	11	4(Ø3.0~6.5mm) 4(Ø5.0~9.2mm) 3(Ø14.0~20.0mm)	11
	12	12(Ø8.0~12.5mm)	12
	13	2(Ø3.0~6.5mm) 6(Ø4.1~8.1mm) 4(Ø9.0~14.0mm) 1(Ø14.0~20.0mm)	13
	14	6(Ø3.0~6.5mm) 4(Ø5.0~9.2mm) 4(Ø9.6~15.9mm)	14

型号		夹线范围	穿线数量
代码	规格		
ZIL95	17	17(Ø5.0~9.2mm)	17
	17A	11(Ø3.0~6.5mm) 1(Ø4.1~8.1mm) 5(Ø8.0~12.5mm)	
	22	16(Ø3.0~6.5mm) 4(Ø5.0~9.2mm) 2(Ø8~12.5mm)	22
	23	23(Ø4.1~8.1mm)	23
	29	29(Ø3.0~6.5mm)	29
	29A	26(Ø3.0~6.5mm) 3(Ø5.0~9.2mm)	29
	80	78(Ø1.5~2.6mm) 2(Ø2.5~5.0mm)	80

简易款可开式

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度
ZIL96	穿墙板 简易款可开式	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 80°C

用法：将电缆穿过密封胶圈，并扎紧，将密封胶圈卡入穿线板，将穿线板上下部拧紧，最后将穿线板用螺丝固定在箱体上。


产品描述：该产品由塑料外壳和橡胶夹头组成，夹头上附加了固定栓起到对电缆的额外抗拉作用。

优势：无间断电缆导入、安装便捷，防护等级达到IP54，高安装密度。


高度：10mm。

开孔尺寸


规格：245



规格：210



规格：315



视角标准：第一视角

CE



型号		穿线数量及大/小	适用配件代码
代码	规格		
ZIL96	245	5(小)	穿墙板夹头ZIL97 (P701)
	210	10(小)	
	315	15(小)	



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIL96	245
	210
ZIL96—245	