

标准型·内径F7/内径G6 ▶ 铜合金


法兰型无油衬套

代码	类型	材质	内径公差	外径公差
OFR01	标准型	高力黄铜(SP2) 镶嵌固体润滑剂	F7	h7
OFR02			G6	
OFR03			F7	
OFR04			F7	
OFR05			G6	

特点


- 自润滑、免维护，适用于重载、低速运动；
- 耐磨性优异，适用于直线、旋转、摇摆运动；
- 耐高温、低温，抗冲击性强；
- 端面法兰带有安装孔，使用螺钉进行固定。

- ① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。
② 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。




圆法兰型
OFR01/02



d=6~13







方法兰型
OFR03



对边法兰型
OFR04/05



d=16~50



视角标准：第一视角

① 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

内径F7

代码	型号	dF7	L	Dh7	H	T	h	d1	d2	P.C.D	W	E	F	适用内六角薄圆柱头螺钉 (需另行采购)
圆法兰型 OFR01	6	+0.012 +0.010	15 20 25	10	0.015	25				17	20		17	M3×10(2个)
	8	+0.028 +0.013	20 25 30	12		27	4	2.3	3.3	19	22		19	※(4个)
	10		20 25 30	14	0	29				21	23	—	21	
	12		20 25 30 35	18	-0.018	36				26	28		26	M4×12(2个)
方法兰型 OFR03	13	+0.034 +0.016	20 25 30 35 40	19		37	5	3	4.3	27	29		27	※(4个)
	16		20 25 30 35 40 50	22	-0.021	40				30	31	18	24	M4×12(4个)
	20		25 30 35 40 50 60	28		49	6	3.7	5.3	38	38	22	31	M5×16(4个)
	25	+0.041 +0.020	30 35 40 50 60 70	33		54				43	42	25	35	
对边法兰型 OFR04	30		35 40 50 60 70	38	0	63	8	4.3	6.3	50	50	30	40	M6×20(4个)
	35		50 60 70 80	44	-0.025	69				56	54	36	43	
	40	+0.050 +0.025	60 70 80 100	50		82	10	5.3	8.5	66	64	38	54	M8×25(4个)
	50		70 80 100	62	-0.030	94				78	73	50	60	

※为OFR03的螺钉数量。

内径G6

代码	型号	dG6	L	Dh7	H	T	h	d1	d2	P.C.D	E	F	适用内六角薄圆柱头螺钉 (需另行采购)
圆法兰型 OFR02	6	+0.012 +0.010	15 20	10	0.015	25				17		17	
	8	+0.014 +0.005	20 25	12		27	4	2.3	3.3	19		19	M3×10(2个)
	10		25 30	14	0	29				21	—	21	
	12		25 30 35	18	-0.018	36				26		26	
对边法兰型 OFR05	13	+0.017 +0.006	25 30 35 40	19		37	5	3	4.3	27		27	M4×12(2个)
	16		25 30 35 40 50	22	-0.021	40				30	18	24	M4×12(4个)
	20		30 35 40 50	28		49	6	3.7	5.3	38	22	31	M5×16(4个)
	25	+0.020 +0.007	30 35 40 50	33	0	54				43	25	35	
	30		35 40 50	38	-0.025	63	8	4.3	6.3	50	30	40	M6×20(4个)

内径G6

代码	型号	d	L
OFR02	6	6	25
OFR05	8	8	20
OFR02—d6—L15			



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

