



# 直接头/弯接头

外螺纹/外螺纹等径/外螺纹变径

# 经济型 全不锈钢接头

### 外螺纹·直接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP01	外螺纹·直接头	0Cr18Ni9	SUS304




型号		公称型号	R	B	D	C	d	S
XZP01	6	01	R1/8	36	7	20	3.6	12
		02	R1/4	42		24	4	14
	9	03	R3/8	47.5	10	25	6.2	18
		03		48.5		28	7.6	18
	12	04	R1/2	56	12	32	8	22

### 外螺纹等径·直接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZQ51	外螺纹等径·直接头	0Cr18Ni9	SUS304



技术参数	
最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



型号		公称型号	R	A	B	D	S
XZQ51	01	R1/8	10.5	27.5	5.5	12	
	02	R1/4	13	32.5	8	15	
	03	R3/8	14	35	11.5	18	
	04	R1/2	16	40	15.4	22	
	06	R3/4	17	43	20.5	28	
	08	R1	19	48	27	35	

### 外螺纹·直接头

型号		公称型号	R
代码	适用软管内径	01	R1/8
XZP01	6	02	R1/4

请按图示订货 XZP01-6-02



### 外螺纹等径·直接头

型号		公称型号	R
代码	公称型号	01	R1/8
XZQ51	02	02	R1/4

XZQ51-01



优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	7

### 外螺纹变径·直接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZQ01	外螺纹变径·直接头	0Cr18Ni9	SUS304



技术参数	
最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油




型号		R	R1	A	A1	B	D	P	S	m
XZQ01	0201	R1/4	R1/8	13	10	30	7.7	5.5	15	6
	0302	R3/8	R1/4	14		34.5	11.2	8	18	7.5
	0402	R1/2	R1/4	16.5	13	37.5	15	8.3	23	
	0403	R1/2	R3/8	16		38	15	11.5	23	8
	0603	R3/4	R3/8	17	15	41	20.5	12	28	
	0604	R3/4	R1/2	17.5	15.5	42	20.5	15	29	8.5
	0806	R1	R3/4	19	17.5	47	26.5	20.5	35	10

### 外螺纹·弯接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP06	外螺纹·弯接头	0Cr18Ni9	SUS304



技术参数	
最高工作压力(MPa)	3
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



型号		R	A	B
XZP06	02	R1/4	12	25.5
	03	R3/8		28
	04	R1/2	13	30

### 外螺纹·弯接头

型号		公称型号	R
代码	公称型号	02	R1/4
XZP06	03		R3/8

请按图示订货 XZP06-02



优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	7