



螺纹套

- 自攻302标准型
- 自攻307标准型/自攻308加强型

自攻302标准型

代码	类型			材质		用途
				国标	相当	
Y-LBC18	自攻302标准型	开槽型	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	加强螺纹强度



型号		P 螺距	L	外螺纹 N	参考钻孔直径			钻孔深度
代码	M				塑胶	铝合金	铸铁	
Y-LBC18	3	0.5	6	M5×0.5	4.5~4.6	4.6~4.7	4.7~4.8	8
	4	0.7	8	M6.5×0.75	5.8~5.9	6.0~6.1	6.1~6.2	10
	5	0.8	10	M8×1.0	7.1~7.2	7.3~7.5	7.5~7.6	13
	6	1	14	M10×1.5	9.0~9.2	9.2~9.3	9.3~9.4	17
	8	1.25	15	M12×1.5	10.8~11.0	11.0~11.2	11.2~11.4	18
	10	1.5	18	M14×1.5	12.8~13.0	13.0~13.3	13.2~13.4	22
	12	1.75	22	M16×1.5	14.8~15.0	15.0~15.3	15.2~15.4	26



请按图示订货

型号	
代码	M
Y-LBC18	3
	4
Y-LBC18—M3	





未税价(元)

优惠价		
数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

自攻307标准型/自攻308加强型

代码	类型			材质		用途
				国标	相当	
Y-LBC21	自攻307标准型	三圆孔型	粗牙	Y1Cr18Ni9	SUS303	加强螺纹强度
Y-LBC24	自攻308加强型					



自攻307标准型

型号		P 螺距	L	N 外螺纹	参考钻孔直径		最小 钻孔深度	参考重量 (g)
代码	M				铝合金	铸铁		
Y-LBC21	3	0.5	4	M5×0.6	4.6~4.7	4.7~4.8	6	0.3
	4	0.7	6	M6.5×0.8	6.0~6.1	6.1~6.2	8	0.8
	5	0.8	7	M8×1.0	7.4~7.5	7.6~7.7	9	1.3
	6	1	8	M10×1.25	9.3~9.4	9.5~9.6	10	2.4
	8	1.25	9	M12×1.5	11.1~11.3	11.3~11.5	11	3.2
	10	1.5	10	M14×1.5	13.1~13.3	13.3~13.5	13	4.5
	12	1.75	12	M16×1.75	15.0~15.3	15.3~15.5	15	6.4

自攻308加强型

型号		P 螺距	L	N 外螺纹	参考钻孔直径		最小 钻孔深度	参考重量 (g)
代码	M				铝合金	铸铁		
Y-LBC24	3	0.5	6	M5×0.6	4.6~4.7	4.7~4.8	8	0.45
	4	0.7	8	M6.5×0.8	6.0~6.1	6.1~6.2	10	1
	5	0.8	10	M8×1.0	7.4~7.5	7.6~7.7	13	1.85
	6	1	12	M10×1.25	9.3~9.4	9.5~9.6	15	4
	8	1.25	14	M12×1.5	11.1~11.3	11.3~11.5	17	5.4
	10	1.5	18	M14×1.5	13.1~13.3	13.3~13.5	22	8
	12	1.75	22	M16×1.75	15.0~15.3	15.3~15.5	26	12.5



请按图示订货

型号	
代码	M
Y-LBC24	3
	4
Y-LBC24—M3	



未税价(元)

优惠价		
数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

小磁铁件

C3