

☑ 尼龙管

代码	类型	材质
XWC01	尼龙管	尺寸选择型
XWC02		尺寸指定型



☑ 尺寸选择型


型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	重量 (kg/m)
XWC01	0425	W(白色) B(黑色)	4	2.5	38	114	0.008
	0604		6	4	33	100	0.017
	0806	8	6	24	72	0.026	
	1075	10	7.5	23	69	0.040	
	1209	12	9	24	72	0.053	

☑ 尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	重量 (kg/m)
XWC02	0425	W(白色) B(黑色)	4	2.5	38	114	0.008
	0604		6	4	33	100	0.017
	0806		8	6	24	72	0.026
	1075		10	7.5	23	69	0.040
	1209		12	9	24	72	0.053

☑ 聚酯级软管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC11	聚酯级软管	聚酯	空气、水、油、耐水解	-20~60°C
XWC16				



☑ 尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
XWC11	0425	CB(透明蓝) C(透明)	4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	8	5	13	38	30	
	1065	10	6.5	11	34	35	
	1208	12	8	10	30	40	
	1612	16	12	10	30	60	

☑ 尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
XWC16	0425	CB(透明蓝) C(透明)	4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805		8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

☑ 聚氨酯PU管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC23	聚氨酯PU管	聚氨酯	空气、水、油	-20~60°C
XWC26				



☑ 尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
XWC23	0425	B(黑色) BU(蓝色) C(透明色) OR(橘色) CG(透明绿)	4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	8	5	13	38	30	
	1065	10	6.5	11	34	35	
	1208	12	8	10	30	40	
	1612	16	12	10	30	60	

☑ 尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
XWC26	0425	B(黑色) BU(蓝色) C(透明色) OR(橘色) CG(透明绿)	4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805		8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

① 如需要其它颜色可定制。

☑ 聚氨酯PU管(选择型)

型号	长度 (m)	颜色
XWC23	0425 0604	B(黑色) BU(蓝色)

☑ 聚氨酯PU管(指定型)

型号	长度 (m)	颜色
XWC26	0425 0604	B(黑色) BU(蓝色)



XWC23 - 0425 - 20 - B

XWC26 - 0425 - 0.5 - B



● 优惠价
 数量 1~9 10~
 价格 100% 另行报价

