

经济型 法兰型无油衬套

标准型

圆法兰型

代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCR01	标准型	高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂	F7	h7
E-OCG61	圆法兰型	高强度黄铜合金		

特点

- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
- 适用于直线、旋转运动。


① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。

② 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。






高强度黄铜合金
镶嵌固体润滑剂
E-OCR01




d=6~13

d=16~50






高强度黄铜合金
E-OCG61



d=6~12

d=16~30



高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂

型号	L	Dh7	H	T	h	d1	d2	P.C.D	短头内六角螺栓 (需另行购买)
代码	dF7								
E-OCR01	6	10 15 20 25	10	25				17	
	8	15 20 25 30	12	27	4	2.3	3.3	19	M3×10(2个)
	10	15 20 25 30	14	29				21	
	12	20 25 30 35	18	36				26	M4×12(2个)
	13	20 25 30 35 40	19	37	5	3	4.3	27	M4×12(4个)
	16	20 25 30 35 40 50	22	40				30	M4×12(4个)
	20	20 25 30 35 40 50 60	28	49	6	3.7	5.3	38	M5×16(4个)
	25	25 30 35 40 50 60 70	33	54				43	
	30	30 35 40 50 60 70	38	63	8	4.3	6.3	50	M6×20(4个)
	35	40 50 60 70 80	44	69				56	
	40	40 60 70 80 100	50	82	10	5.3	8.5	66	M8×25(4个)
	50	50 60 70 80 100	62	94				78	

高强度黄铜合金

型号	L	Dh7	H	T	h	d1	d2	P.C.D	短头内六角螺栓 (需另行购买)
代码	dF7								
E-OCG61	6	15 20	10	25				17	
	8	15 20 25 30	12	27	4	2.3	3.3	19	M3×10(2个)
	10	20 25 30 35	14	29				21	
	12	20 25 30 35 40	18	36				26	M4×12(2个)
	16	25 30 35 40 50	22	40	5	3	4.3	30	M4×12(4个)
	20	25 30 35 40 50 60	28	49	6	3.7	5.3	38	M5×16(4个)
	25	30 35 40 50 60 70	33	54				43	
	30	30 35 40 50 60 70	38	63	8	4.3	6.3	50	M6×20(4个)



请按图订货

型号	L
代码	d
E-OCG61	6 8 15 20 25

E-OCG61—d6—L15



未税价(元) ① E-OCR01



未税价(元) ① E-OCG61



① E-OCR01



① E-OCG61