


聚酯聚醚夹纱软管
PVC夹纱软管
PVC夹钢丝管

标准型 一般气动用直管

聚酯聚醚夹纱软管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC31	聚酯聚醚夹纱软管	聚醚酯	空气、水、油	-20~60℃
XWC36				



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常 工作压力 (kg/cm ²)	正常 爆破压力 (kg/cm ²)
XWC31	0805	10	8	5	15	60
	1065	20	10	6.5		
	1208	100	12	8		

尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常 工作压力 (kg/cm ²)	正常 爆破压力 (kg/cm ²)
XWC36	0805	BU (蓝色)	8	5	15	60
	1065	RO (橙色)	10	6.5		
	1208		12	8		



尺寸选择型

型号	规格	长度 (m)	颜色
XWC31	0805	10	BU (蓝色)
XWC31	1065	20	RO (橙色)

XWC31-0805-10-BU

尺寸指定型

型号	规格	长度 (m)	颜色
XWC36	0805	0.5~19.9	BU (蓝色)
XWC36	1065		RO (橙色)

XWC36-0805-15-BU



PVC夹纱软管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC38	PVC夹纱软管	PVC夹纱	空气、水、粉末	-5~60℃



型号	规格	最小单位	销售方式	颜色	外径	内径	正常 工作压力 (kgf/cm ²)	参考重量 (公斤/卷)	参考包装 (米/卷)
XWC38	1612	1m	1m起订， 整米销售。	透明蓝	16	12	10	11.5	100
	2015				20	15		8.5	
	2419				24	19	8	11.5	50
	3125				31	25	6	16	

① 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数




型号	规格
XWC38	1612

XWC38-1612



PVC夹钢丝管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC39	PVC夹钢丝管	PVC夹钢丝	空气、水、油、粉末	0~60℃



型号	规格	最小单位	销售方式	颜色	外径	内径	正常 工作压力 (kgf/cm ²)	负压 (KPa)	参考包装 (米/卷)
XWC39	2619	1m	1m起订， 整米销售。	透明	26	19			
	3325				33	25	4		50
	4132				41	32		-80	
	4838				48	38	3		40或50
	6250				62	50			

① 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数



型号	规格
XWC39	2619
XWC39	3325

XWC39-2619



气软管