

直柱型无油衬套

◀ 标准型/薄壁型 · 内径E7外径r6

铜合金

代码	类型		材质	内径公差	外径公差
OFK02	直柱型	标准型	高力黄铜(SP2)	E7	r6
OFL02		薄壁型	镶嵌固体润滑剂		



来图定制



RoHS

特点

- 自润滑、免维护，适用于重载、低速运动；
- 耐磨性优异，适用于直线、旋转、摇摆运动；
- 耐高温、低温，抗冲击性强。


① 与本产品相配轴径公差： d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。

② 与本产品相配固定座直径公差： H7(仅供参考)。



③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。

A部(两端)放大图

标准型
OFK02



薄壁型
OFL02



视角标准：第一视角

代码	型号	d _{E7}	L						OFL02		OFL02	
			8	10	12	15	16	20	D _{r6}	R	D _{r6}	R
标准型 OFL02	5	+0.032	8	10	12	15	16	20	9	+0.028 +0.019	7	+0.028 +0.019
	6	+0.020	8	10	12	15	16	20	10		8	
	8	+0.040	8	10	12	15	16	20	12	+0.034 +0.023	10	
	10	+0.025	8	10	12	15	16	20	14		12	
	12	+0.050	8	10	12	15	16	20	18		15	+0.034 +0.023
薄壁型 OFL02	15	+0.032	10	12	15	16	20	25	21	+0.041 +0.028	18	
	16	+0.032	10	12	15	16	20	25	22		20	
	20	+0.061	15	16	20	25	30	40	28		24	+0.041 +0.028
	25	+0.040	15	16	20	25	30	40	33	+0.050 +0.034	29	
	30		15	16	20	25	30	40	38		34	+0.050 +0.034



请按图示订货

型号	d	L
OFL02	6	8 10

OFL02—d5—L10



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

7