



特点

- 全新红绿视窗设计, 使产品工作状态清晰可见;
- 防指触设计, 确保安装接线安全性;
- 独特滑动卡扣设计, 无需工具即可实现微型断路器的快速装配和拆卸;
- 符合人体工学特征的手柄设计, 确保操作更舒适, 更便利;
- 上下端子相同, 可从顶部或底部馈电;
- 汇流排前导线连接清晰可见, 便于检查;
- 接线空间大, 易操作, 因此导线可方便地插入到端子中。

CCC

SIEMENS
西门子




视角标准：第一视角


型号	额定电流(A)	极数	脱扣特性	分断能力	额定电压
5SY66017CC	1				
5SY66027CC	2				
5SY66037CC	3				
5SY66047CC	4				
5SY66067CC	6				
5SY66107CC	10				
5SY66167CC	16		C		
5SY66207CC	20				
5SY66257CC	25				
5SY66327CC	32				
5SY66407CC	40				
5SY66507CC	50				
5SY66637CC	63				
5SY66018CC	1	3P+N		6KA	400VAC
5SY66028CC	2				
5SY66038CC	3				
5SY66048CC	4				
5SY66068CC	6				
5SY66108CC	10				
5SY66168CC	16		D		
5SY66208CC	20				
5SY66258CC	25				
5SY66328CC	32				
5SY66408CC	40				
5SY66508CC	50				
5SY66638CC	63				

脱扣特性曲线

额定电流1~32A



额定电流40~63A



① 技术参数详见P80。



代码
5SY66017CC
5SY66027CC
5SY66017CC

请按图示订货

