

# 固定用网线

## ◀ 不带屏蔽/带屏蔽

超五类/六类/户外用超五类

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	
				内护套	外护套
ZIF31	超五类	无	HDPE	—	PVC
ZIF32		有			
ZIF33	六类	无	HDPE	—	PVC
ZIF34		有			
ZIF35	户外用超五类	无		PVC	PE



### 特点

导体：长距离专用单根导体。

标准：符合EIA/TIA 568A或568B测试要求。


护套：优质阻燃PVC原料耐火、耐油、耐磨、耐酸碱。

包装：采用纸箱包装，方便引出线缆。


电线电缆

### 超五类

屏蔽：无  
ZIF31




屏蔽：有  
ZIF32




### 六类


屏蔽：无  
ZIF33



屏蔽：有  
ZIF34



户外用超五类  
ZIF35



### 包装外观

超五类(包装尺寸mm)：380×380×220mm

六类(包装尺寸mm)：420×420×220mm



视角标准：第一视角

销售方式	每卷长度
卷	见参数表

型号		长度(m)	导体		外径(mm)
代码	颜色		AWG	芯数	
ZIF31					5.3
ZIF32	BE(蓝)	100(100米/卷) 305(305米/卷)	26(0.14)		5.8
ZIF33	H(灰)	整卷销售	24(0.2)	4×2	6.0
ZIF34					6.2
ZIF35	BK(黑)	305(305米/卷) 整卷销售	24(0.2)		6.0

### 技术参数

额定电压	30V
额定温度	75°C
耐压强度	AC-500V/MIN
绝缘电阻	100M OHMS.KM MIN at20°C
使用温度	-20°C~60°C

### 线芯识别

芯数	颜色
1P	蓝/白
2P	橙/白
3P	绿/白
4P	棕/白



型号		长度(m)
代码	颜色	
ZIF34	BE(蓝)	100(100米/卷) 305(305米/卷)
	H(灰)	整卷销售

ZIF34—BE—305