

固定用网线

◀ 不带屏蔽/带屏蔽

超五类/六类/户外用超五类

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	
				内护套	外护套
ZIF31	超五类	无	HDPE	—	PVC
ZIF32		有			
ZIF33	六类	无	HDPE	—	PVC
ZIF34		有			
ZIF35	户外用超五类	无		PVC	PE



特点

导体：长距离专用单根导体。

标准：符合EIA/TIA 568A或568B测试要求。


护套：优质阻燃PVC原料耐火、耐油、耐磨、耐酸碱。

包装：采用纸箱包装，方便引出线缆。

超五类


屏蔽：无

ZIF31



屏蔽：有


ZIF32



六类


屏蔽：无

ZIF33




屏蔽：有

ZIF34



户外用超五类


ZIF35



包装外观

超五类(包装尺寸mm)：380×380×220mm

六类(包装尺寸mm)：420×420×220mm



视角标准：第一视角

销售方式	每卷长度
卷	305米

型号		长度(m)	导体		外径(mm)
代码	颜色		AWG	芯数	
ZIF31		305(305米/卷) 整卷销售	24(0.2)	4×2	5.2±0.15
ZIF32	BE(蓝)				6.0±0.15
ZIF33	H(灰)				6.2±0.15
ZIF34					6.8±0.15
ZIF35	BK(黑)				6.0±0.15

技术参数

额定电压	30V
额定温度	75°C
耐压强度	AC-500V/MIN
绝缘电阻	100M OHMS.KM MIN at20°C
使用温度	-20°C~60°C

线芯识别

芯数	颜色
1P	蓝/白
2P	橙/白
3P	绿/白
4P	棕/白



请按图示订货

型号		长度(m)
代码	颜色	
ZIF34	BE(蓝)	305(305米/卷) 整卷销售
	H(灰)	

ZIF34—BE—305