

树脂轴环

◀ 肩型 · 尺寸指定/外径选择

代码	类型	材质	颜色
尺寸指定	外径选择		
UDE01	UDE51	聚甲醛	白色
UDE02	UDE52	胶木纸类	黑色
UDE03	UDE53	胶木纸类	茶色
UDE04	UDE54	胶木布类	浅褐色
UDE05	UDE55	环氧玻璃	绿色
UDE06	UDE56	MC尼龙标准级	蓝色
UDE07	UDE57		象牙色
UDE11	UDE61	氟树脂	白色
UDE16	UDE66	PEEK	灰色



使用环境温度

聚甲醛	-45~95°C
胶木纸类	-30~105°C
胶木布类	-30~105°C
环氧玻璃	-50~130°C
MC尼龙标准级	-40~120°C
氟树脂	-40~250°C
PEEK	-50~250°C




尺寸指定

UDE01/02/03/04/05/06/07/11/16



外径选择

UDE51/52/53/54/55/56/57/61/66



6.3

视角标准: 第一视角

尺寸指定

型号	V	D	H	T	L
代码		最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.1
(聚甲醛) UDE01	0 (无孔) 1.0~95 (最小单位0.5)	4.0~10	6.0~30	2.0~30 10.0~100	10.0~100
UDE02		10.5~20	12.5~40		
(胶木纸类) UDE03		20.5~30	23.0~50		
(胶木布类) UDE04		30.5~40	33.0~60		
(环氧玻璃) UDE05		40.5~50	43.0~70		
(MC尼龙 标准级) UDE06		50.5~60	53.0~80		
UDE07		60.5~80	63.0~100		
(氟树脂) UDE11		80.5~100	83.0~120		
(PEEK) UDE16					

外径选择

型号	V	D	选择	L
代码		选择	最小单位0.1	
2	4 5 6 8 10 13			
3				
4	6 8 10 11 12 13 14 15 16 20 25 30		10.0~30	
5				
6	10 11 12 13 14 15 16 20 25 30 40			
8	10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30			
10		35 40 50 60		
12	15 16 18 20 25 30			
15	35 40 50 60			
16	20 25 30		10.0~100	
20	35 40 50			
25	60 70 80			
30	40 50			
	60 70 80			



可选加工	增加倒角C(单侧)		变更内孔为螺孔		增加径向紧固用螺孔		增加开口槽	
	代码	CA()	代码	MC() (粗牙) MD() (细牙)	代码	MA() (单螺孔) MB() (双螺孔)	代码	WA
技术说明	选型方法 CA 0.5 最小单位0.5	选型方法 MC 6 螺距表: 螺孔直径 MC MD MC/MD 螺距(粗牙) 螺距(细牙)	选型方法 MA 3 MA/MB 依据下表选择: MA/MB 壁厚 3 4 3以上 5 6 8 5以上 10 12 8以上	选型方法 WA 切槽宽度 WA 固定,见下表: 外径D WA 壁厚 10~20 1 5以下 20.5~40 2 10以下 41~ 5 20以下				

尺寸指定

型号	V	D	H	T	L
代码					
UDE01	10~95	4.0~10	6.0~30	2.0~30	10.0~100
UDE02					

UDE01—V8—D10—H15—T3—L20

外径选择

型号	V	D	L
代码			
UDE51	②	4 5 6 8 10 13	10.0~80
UDE52	3		

UDE51—V2—D5—L20

可选加工(尺寸指定)

型号	V	D	H	T	L	可选加工代码
代码						
UDE01	10~95	4.0~10	6.0~30	2.0~30	10.0~100	CA0 WA...
UDE02						

UDE01—V8—D10—H15—T3—L20—CA0.5

可选加工(外径选择)

型号	V	D	L	可选加工代码
代码				
UDE51	②	4 5 6 8 10 13	10.0~80	CA0 WA...
UDE52	3			

UDE51—V2—D5—L20—CA0.5

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

100~

另行报价

交货期

交货期	5
-----	---