

中型
精密型

焊接法兰直线轴承




RoHS


代码	类型	轴套				滚珠		保持架	密封圈	使用 环境温度
		材质	硬度	表面处理	材质	保持架	密封圈			
Y-J-GVC01	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀锌	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
Y-J-GVC11	方法兰型									
Y-J-GVC21	对边法兰型									

① 保持架材质树脂相当于DURACON M90。


安装方向





圆法兰型
Y-J-GVC01



方法兰型
Y-J-GVC11



对边法兰型
Y-J-GVC21



① 全长约为单衬型的1.5倍，容许力矩约为4倍（参考容许负载对比表）。

视角标准：第一视角

型号	代码	d	D	L	H	T	d1	d2	h	P.C.D	W	E	F	偏心	滚珠 列数	垂直度 Y	基本额定负载(N) C(动) Co(静)	静态允许 力矩(N/m)	重量(g)		
圆法兰型	Y-J-GVC01	6	12	29	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20					225 305	1.4	27	21	24
		8	15	37	32					24	25	24					305 450	2.1	47	40	45
		10	19	40	40					29	30	29	0.015	4	0.015		505 715	4.35	85	65	77
		12	21	42	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32					630 810	6.2	90	70	81
方法兰型	Y-J-GVC11	16	28	56	48					38	37	22	31				1160 1445	13.1	157	132	150
		20	32	65	54					43	42	24	36				1550 2065	18.3	232	197	220
对边法兰型	Y-J-GVC21	25	40	83	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.020	5	0.020	1720 3065	25.3	479	440	450
		30	45	90	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49		6		2440 3974	42.7	559	481	492

② 中型与单衬/双衬型长度尺寸对比表

d	长度尺寸(L)		
	单衬型	中型	双衬型
6	19	29	35
8	24	37	45
10	29		55
12	30	47	57
16	37	56	70
20	42	65	80
30	64	90	123

③ 特点：长度尺寸（L）介于单衬型与双衬型之间（约为单衬型长度的1.5倍），适用于无双衬型长度的省空间设计。

④ 容许负载对比表

类型	基本额定负载	基本静额定负载	静态容许力矩
单衬型	1	1	1
中型	1.4	1.3	≈4
双衬型	1.6	2	≈6

⑤ 1Kg=9.81N



请按图示订货

代码	型号
Y-J-GVC01	Y-J-GVC01—d6



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家