

代码	类型	材质	轴承
ZHJ32	轴流风扇	DC型	PBT 双滚珠




特点

- 功能：防腐、防电解液；
- 寿命：70000Hrs at 40℃；
- 防护等级：IP68。

CE

TUV

UL



视角标准：第一视角

型号		长×宽×高 (mm)	输出信号	转向	输入电压	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (mm-H ₂ O)	噪音 (Db[A])	重量 (g)
代码	外形尺寸											
ZHJ32	172	172×152×51.6	RD 停转告警	正转	DC24V	0.8(1.25Max)	19.2	3000±10%	233	17	53	700
				反转		0.55(1.25Max)	13.2		165	15.6		

导线规格

导线长度		框外长300mm	
导线规格		WIRES UL3135 #24 AWG	
导线颜色	电源线	黑 (-) 红 (+) 黄 (正反转控制)	
	信号线	白 (RD)	



请按图示订货

型号	
代码	外形尺寸
ZHJ32	172

ZHJ32—172

正反转控制接线方式

正转	红色线接24V正极，黑色线黄色线接24V负极，风扇正向运转
反转	红色线接24V正极，黑色线接24V负极，风扇反向运转（黄色线不需要接线）