

代码	类型	是否带灯	材质
ZB5A	选择开关头	不带灯 带灯	塑料

CE CCC UL CSA

Schneider Electric
施耐德电气



特性

- 符合标准：IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB 14048.1, GB 14048.5。
- 防护处理：“TH”。
- 环境温度：工作温度：-25~+70°C，贮存温度：-40~+70°C。
- 抗振性：5gn (2-500Hz)，符合IEC 60068-2-6。
- 电子冲击保护：II级，符合 IEC 536。
- 防护等级：IP65：平头按钮，带或不带指示灯。
- 机械寿命：选择开关：100万次。
- 额定绝缘电压：Ui=600V，污染等级3，符合IEC 60947-1, Ui=600 V。
- 额定耐冲击电压：Uimp=6kV 符合 IEC 947-1。
- 可靠性能：一亿次操作中，故障率<1 (可编程控制器输入，24V d.c.)。
- 产品认证：CE、CCC、UL、CSA。

型号		动作类型	按钮颜色	是否带灯	产地	安装孔尺寸
代码	类型					
ZB5A	D(标准手柄不带灯型)	2(2档自锁)	无指定(黑)	无指定（不带灯型）	C(中国)	Ø22
		4(2档复位)				
		3(3档自锁)				
		5(3档复位)				
		7(3档左侧复位)				
	G(钥匙不带灯型)	2(2档自锁左侧抽取)	无指定(黑)	无指定（不带灯型）		
		4(2档自锁右侧抽取)				
		6(2档复位左侧抽取)				
		3(3档自锁中间抽取)				
		7(3档复位中间抽取)				
	K1(标准手柄带灯型)	2(2位自锁)	3(绿)	3（带灯型）		
			5(橙)			
3(3位自锁)		3(绿)				



请按图示订货

型号		动作类型	按钮颜色	是否带灯	产地
代码	类型				
ZB5A	K1 (标准手柄带灯型)	2 (2位自锁)	3 (绿) 5 (橙)	3 (带灯型)	C (中国)

ZB5AK1233C



报价
方式