



按钮开关 / 开关选配件

◀ Ø22安装孔系列
经济型大电流款 铜镀铬


按钮开关

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC78	按钮开关	不带灯	铜镀铬
ZHC79		带灯	

不带灯: ZHC78



插脚位置图





CE





带灯: ZHC79


带灯类型: E



带灯类型: F



插脚位置图



视角标准: 第一视角

型号		按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型							
不带灯 ZHC78	F(复位) Z(自锁)	F(平头)	10(1NO)	—	—	—	Ø22	IP65
带灯 ZHC79				E(环形)	R(红色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220V)		
				F(电源标志)	G(绿色)			
					Y(黄色)			
					B(蓝色)			
		W(白色)						

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒

不带灯



请按图示订货



型号	按钮形状	触点类型
代码	动作类型	
ZHC78	F	10
ZHC78—F—F—10		

带灯

型号	按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压
代码	动作类型				
ZHC79	F	10	E	R	A
ZHC79—F—F—10—E—R—A					

开关选配件

代码	类型	材质
ZHC80	连接器插件	塑料



❗ 红、黑线是LED线, 蓝线是常开端(NO), 黄线是常闭端 (NC).

视角标准: 第一视角

型号		引线数量	适配类型	适用开孔尺寸	适配代码
代码	适配开关				
ZHC80	01(适配按钮开关)	2	无灯(1NO)	Ø22	ZHC78
		4	带灯(1NO)		ZHC79



请按图示订货

型号	适配开关	引线数量
代码		
ZHC80	01	2
ZHC80—01—2		4

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯