



代码	类型			轴承精度	材质	
					国标	相当
E-BPQ11	经济型	全滚子带内圈型	圆柱型	—	GCr15	SUJ2
E-BPQ16			球面型			



圆柱型
E-BPQ11



球面型
E-BPQ16



圆柱型D公差：

D	公差
35~50	$0_{-0.011}$
51~80	$0_{-0.013}$
81~110	$0_{-0.015}$

球面型 D公差： $0_{-0.05}$

① 工作温度-20~120°C，连续使用建议100°C以下。

② 不承诺品牌。

视图标准：第一视角

代码	型号	dr	D	B	B ₁	r (min)	r ₁ (min)	基本额定负载(KN)		最大静态容许负载(KN)	极限转速 (rpm)	重量 (g)
								Cr(动)	Cor(静)			
圆柱型 E-BPQ11	15	$0_{-0.008}$	20	35	18	19	0.6	18.72	21.84	9.44	3840	100
	15A		42	160								
	17		40	147								
	17A		47	222								
	20	$0_{-0.010}$	27	47	24	25	0.3	31.12	39.2	21.76	2880	245
	20A		52	321								
	25		52	281								
	25A		62	450								
	30		62	466								
	30A		72	697								
球面型 E-BPQ16	35	$0_{-0.012}$	44	72	28	29	1	46.56	60.24	45.6	1920	630
	35A		80	840								
	40		80	817								
	40A		90	1130								
	45	$0_{-0.012}$	53	85	30	32	0.6	73.2	108	62.96	1280	883
	45A		100	1400								
	50		90	950								
	50A		110	1690								
	55		110	1400								
	55A		130	1900								

③ 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。



型号		dr
代码	d	
E-BPQ11	15	20
E-BPQ11	15A	20

E-BPQ11—d15



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

