

德系工艺高柔拖链电缆



双绞带屏蔽

控制电缆双护套 1000万次 UL2464

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	护套颜色
ZLH85	控制电缆双护套	双绞带屏蔽	PE	PVC	灰色

特点

- 适用于高负载;
- 适用于室内应用, 以及温度 > 5°C 的室外应用;
- 可用于高达100米的无支承销行移动;
- 储存与提取装置适用于高架仓库、机械/包装机、输送机、户内起重机。



导体: 多股超细精绞裸铜丝/符合VDE 0295 6类标准。
绞合构造: 每两根芯线束绞成一根对线, 再以短节距束绞而成。

销售方式	每卷长度
卷	100米/卷



型号		芯数	长度(m)	导体结构(根/mm)	芯数×导体(mm²)	电缆外径(mm)
代码	导体AWG(mm²)					
ZLH85	0.14	2P(4)	100	28/0.08	2P×0.14	6.5
		3P(6)			3P×0.14	6.9
		4P(8)			4P×0.14	7.3
		5P(10)			5P×0.14	7.9
		6P(12)			6P×0.14	8.3
		8P(16)			8P×0.14	9.8
	0.25	2P(4)	50/0.08	2P×0.25	7.5	
		3P(6)		3P×0.25	7.8	
		4P(8)		4P×0.25	8.6	
		5P(10)		5P×0.25	9.7	
		6P(12)		6P×0.25	10.2	
		8P(16)		8P×0.25	11.4	
0.34	10P(20)	40/0.1	10P×0.25	12.5		
	2P(4)		2P×0.34	8.1		
	3P(6)		3P×0.34	8.4		
	4P(8)		4P×0.34	9.7		
	5P(10)		5P×0.34	10.3		
	6P(12)		6P×0.34	11		

芯线识别

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	红色	11	粉红色	21	灰注黑
2	黑色	12	浅蓝色	22	粉红注黑
3	棕色	13	浅绿色	23	浅蓝注黑
4	橙色	14	红注黑	24	浅绿注黑
5	黄色	15	棕注黑	25	红注白
6	绿色	16	橙注黑	26	棕注白
7	蓝色	17	黄注黑	27	橙注白
8	紫色	18	绿注黑	28	黄注白
9	灰色	19	蓝注黑	29	绿注白
10	白色	20	紫注黑	30	蓝注白

技术参数

弯曲半径	移动安装: 6.0×电缆外径
	固定安装: 4.0×电缆外径
使用温度范围	移动安装: -15°C ~ +105°C
	固定安装: -20°C ~ +105°C
最大架空/滑行速度	架空5米/秒, 滑动3米/秒
最大加速度	80米/秒²
行程	无支承销行程达到100米
额定电压	300V
测试电压	1500V
UL/cUL	2464类型 300V 80°C
外护套	低粘性、耐油的PVC混合物
	颜色: 灰色(类似RAL 7001), 可定制颜色
屏蔽	镀锡铜屏蔽光学覆盖约85%
内护套	挤压式内护套
弯曲试验	≥1000万次

① 表中所示电缆外径为参考值。



请按图示订货

型号		芯数	长度(m)
代码	导体AWG(mm²)		
ZLH85	0.14	2P(4)	100
		3P(6)	(100米整卷销售)

ZLH85-0.14-2P-100