

开口保护管套

- ◀ 拉链屏蔽套管
- ◀ 魔术贴屏蔽套管

☑ 拉链屏蔽套管

代码	类型	材质	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG48	拉链屏蔽套管	聚酯	DIN5510	240±10°C	-50°C ~ +150°C

☑ 特点:

- 采用镀锡铜网、阻燃布和拉链复合而成;
- 具有屏蔽高灵敏的电磁干扰、降噪、防尘、阻燃, 耐磨性;
- 产品本身带有拉链, 易于安装和拆卸, 便于使用。



销售方式	每根长度
根	2米



型号		颜色	销售方式	适用外径
代码	内径d			
ZIG48	16	黑色	根 (2米/根)	10~16
	20			17~20
	30			21~30
	50			31~50



型号	
代码	内径d
ZIG48	16
	20


ZIG48 - d16

☑ 魔术贴屏蔽套管

代码	类型	材质	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG49	魔术贴屏蔽套管	聚酯	DIN5510	240±10°C	-50°C ~ +150°C

☑ 特点:

- 采用镀锡铜钩织网、阻燃布和魔术贴复合而成;
- 具有屏蔽高灵敏的电磁干扰、降噪、防尘、漏电保护作用。



销售方式	每卷长度
卷	50米



型号		颜色	销售方式	适用外径
代码	内径d			
ZIG49	16	黑色	卷 (50米/卷)	10~16
	20			17~20
	30			21~30
	50			31~50



型号	
代码	内径d
ZIG49	16
	20

ZIG49 - d16