


# 插入式软管接头

- 英制管螺纹
- 美制JIC螺纹/美制SAE螺纹

## 英制管螺纹-60°内锥面密封

| 代码    | 类型  | 适用软管 | 材质     |
|-------|-----|------|--------|
| WSH51 | 直接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSH52 | 直接头 | 编织软管 | SUS304 |





视角标准：第一视角

| 型号             | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | G        | A    | C    | S  |
|----------------|----|--------------|----------|------|------|----|
| WSH51<br>WSH52 | 04 | 6            | G1/4"×19 | 20   | 12   | 14 |
|                | 06 | 10           | G3/8"×19 | 22   | 13.5 | 17 |
|                | 08 | 12           | G1/2"×14 | 26.5 | 16   | 22 |
|                | 10 | 16           | G5/8"×14 | 27.5 | 17.5 | 24 |
|                | 12 | 20           | G3/4"×14 | 29.9 | 18.5 | 27 |

## 英制管螺纹-60°外锥面密封

| 代码    | 类型  | 适用软管 | 材质     |
|-------|-----|------|--------|
| WSH53 | 直接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSH54 | 直接头 | 编织软管 | SUS304 |




视角标准：第一视角

| 型号             | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | G        | A    | C    | S       |
|----------------|----|--------------|----------|------|------|---------|
| WSH53<br>WSH54 | 04 | 6            | G1/4"×19 | 19.5 | 19.5 | 5.5 19  |
|                | 06 | 10           | G3/8"×19 | 24.5 | 21.5 | 6.3 22  |
|                | 08 | 12           | G1/2"×14 |      |      | 7.5 27  |
|                | 10 | 16           | G3/4"×14 | 29   | 29   | 10.9 32 |
|                | 12 | 20           |          |      |      |         |

## 美制JIC螺纹-74°内锥面密封

| 代码    | 类型  | 适用软管 | 材质     |
|-------|-----|------|--------|
| WSH56 | 直接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSH57 | 直接头 | 编织软管 | SUS304 |





视角标准：第一视角

| 型号             | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | M          | A    | C    | S  |
|----------------|----|--------------|------------|------|------|----|
| WSH56<br>WSH57 | 04 | 6            | 7/16"×20   | 12.2 | 9    | 15 |
|                | 06 | 10           | 9/16"×18   | 12.5 | 10.5 | 19 |
|                | 08 | 12           | 3/4"×16    | 14.7 | 11   | 24 |
|                | 10 | 16           | 7/8"×14    | 15.7 | 13   | 27 |
|                | 12 | 20           | 1.1/16"×12 | 17.4 | 15   | 32 |

## 美制JIC螺纹-74°外锥面密封

| 代码    | 类型  | 适用软管 | 材质     |
|-------|-----|------|--------|
| WSH58 | 直接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSH59 | 直接头 | 编织软管 | SUS304 |





视角标准：第一视角

| 型号             | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | M          | A    | C    | S  |
|----------------|----|--------------|------------|------|------|----|
| WSH58<br>WSH59 | 04 | 6            | 7/16"×20   | 22   | 14   | 12 |
|                | 06 | 10           | 9/16"×18   |      | 14.1 | 17 |
|                | 08 | 12           | 3/4"×16    | 27.2 | 16.7 | 22 |
|                | 10 | 16           | 7/8"×14    | 30   | 19.3 | 24 |
|                | 12 | 20           | 1.1/16"×12 | 33.4 | 21.9 | 27 |

## 美制SAE螺纹-90°内锥面密封

| 代码    | 类型  | 适用软管 | 材质     |
|-------|-----|------|--------|
| WSH61 | 直接头 | 编织软管 | 碳钢     |
| WSH62 | 直接头 | 编织软管 | SUS304 |



视角标准：第一视角

| 型号             | 规格 | 适用软管<br>公称内径 | M          | A    | C    | S  |
|----------------|----|--------------|------------|------|------|----|
| WSH61<br>WSH62 | 04 | 6            | 7/16"×20   | 12.2 | 9    | 15 |
|                | 06 | 10           | 5/8"×18    | 13.7 | 11.3 | 22 |
|                | 08 | 12           | 3/4"×16    | 14.7 | 11   | 24 |
|                | 12 | 20           | 1.1/16"×12 | 16.9 | 14.3 | 32 |

## 美制SAE螺纹-90°内锥面密封

| 型号    | 规格 | 适用软管<br>公称内径 |
|-------|----|--------------|
| WSH61 | 04 | 6            |
| WSH62 | 06 | 10           |

WSH61-06

请按图示订货

未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~10 11~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7