

直柱型线性滚珠衬套

- 单衬型
- 双衬型

代码	类型	材质		轴套	表面处理	滚珠	保持架	密封圈	使用环境温度
		国标	相当	硬度		材质	材质	材质	
LNC01	单衬型	GCr15	SUJ2	60~64HRC	无电解镀铬	GCr15	铝合金	钢	-20~80°C
LNC11	双衬型								

产品特点


- 产品高级精度，保持架采用铝合金材质，重量轻；
- 产品不仅可以进行直线运动，还可以进行旋转运动，但直线运动行程有限；
- 由于滚珠处于保持器单个独立分离的孔内，不论是旋转运动还是直线往复运动，都能顺畅运转。
- 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。

建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。




产品可做直线旋转复合运动，但直线运动行程有限，详细数据见参数表中“最大行程”参数。



单衬型
LNC01



双衬型
LNC11



视角标准：第一视角

单衬型

代码	型号		D		L		L1	m	r	最大行程	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量(g)
	代码	d										C(动)	Co(静)	
LNC01	5	5	10	10	15	15	8			13		160	144	4
	6	6	12	12	19	19	11.3	1.1		15		269	238	8
	8	8	15	15	24	24	15.3		0.4	24		334	317	15
	10	10	19	19	29	29	19.4			30	3	634	552	30
	12	12	21	21	30	30	20.4	1.3		32		804	663	32
	16	16	28	28	37	37	23.3		0.8	40		1366	970	72
	20	20	32	32	42	42	27.3	1.6		46		1538	1284	94

1N=0.102kgf

双衬型

代码	型号		D		L		L1	m	r	最大行程	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量(g)
	代码	d										C(动)	Co(静)	
LNC11	5	5	10	10	15	15	8			6		256	288	5
	6	6	12	12	19	19	11.3	1.1		7		430	476	8
	8	8	15	15	24	24	15.3		0.4			534	634	17
	10	10	19	19	29	29	19.4			8	6	1014	1104	33
	12	12	21	21	30	30	20.4	1.3				1286	1326	36
	16	16	28	28	37	37	23.3		0.8	16		1885	1940	79
	20	20	32	32	42	42	27.3	1.6		28		2460	2568	102

1N=0.102kgf

单衬型

型号		D
代码	d	
LNC01	5	12
LNC01	8	15

LNC01—d6

双衬型

型号		D
代码	d	
LNC11	5	12
LNC11	8	15

LNC11—d6



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
5	