

**圆型插座/带USB接口圆型插座
带USB接口方型插座**

无线/有线
总控开关 公牛品牌

电
源
插
座
插
头

□ 圆型插座·有线

| 代码 | 类型 | | 电源线 |
|----|------|------|-----|
| GN | 圆型插座 | 总控开关 | 有线 |

□ 特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 颜值高，方便携带。



| 型号 | | 孔位数量 | 孔位类型 | 插孔类型 | 过载保护 | 额定功率 (W) | 额定电流 (A) | 额定电压 (V) | 颜色 |
|----------|-------|------|------|----------|------|----------|----------|----------|----|
| 代码 | 线长(m) | | | | | | | | |
| GN-R6030 | 1.5 | 3 | 3位5孔 | 新国标两/三插孔 | 无 | 2500 | 10 | 250 | 绿色 |

□ 带USB接口圆型插座·有线

| 代码 | 类型 | | 电源线 |
|----|------------|------|-----|
| GN | 带USB接口圆型插座 | 总控开关 | 有线 |

□ 特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- USB充电孔，自动分流，快速充电，单口最大电流2.4A。

GN-U201T



GN-R602U



GN-R612U



GN-R203U-Y



| 型号 | | 孔位数量 | 孔位类型 | 插孔类型 | 过载保护 | 额定功率 (W) | 额定电流 (A) | 额定电压 (V) | 颜色 |
|------------|-------|------|----------------------------|--------------|------|----------|----------|----------|----|
| 代码 | 线长(m) | | | | | | | | |
| GN-U201T | 1.5 | 5 | 1位5孔+4位USB接口 | USB接口 | 无 | 12 | 2.4 | 5 | 白色 |
| GN-R602U | | | | 2位5孔+3位USB接口 | | 2500 | 10 | 250 | |
| GN-R612U | 1.5 | 6 | 1位2孔+2位5孔+2位USB+1位Type-C接口 | USB接口 | 无 | 12 | 2.4 | 5 | 黑色 |
| | | | | 2500 | | 10 | 250 | | |
| GN-R203U-Y | 1.8 | 6 | 3位5孔+3位USB接口 | USB接口 | 无 | 12 | 2.4 | 5 | 黄色 |
| | | | | 2500 | | 10 | 250 | | |

□ 带USB接口方型插座·无线

| 代码 | 类型 | | 电源线 |
|-----|------------|------|-----|
| GNV | 带USB接口方型插座 | 总控开关 | 无线 |

□ 特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 颜值高，方便携带。



| 型号 | | 孔位数量 | 孔位类型 | 插孔类型 | 过载保护 | 额定功率 (W) | 额定电流 (A) | 额定电压 (V) | 颜色 |
|------------|-------|------|--------------|-------------------|------|------------|-----------|----------|----|
| 代码 | 线长(m) | | | | | | | | |
| GNV-U9B122 | | 4 | 2位5孔+2位USB接口 | USB接口 新国标两/三插孔 | 无 | 12 2500 | 2.4 10 | 5 250 | 白色 |



型号
GNV-U9B122

请按图示订货