

凸轮轴承随动器

双轨道双列滚针型 标准型

代码	类型			材质	
	标准型	全滚针	球面型	国标	相当
BPG15			球面型	GCr15	SUJ2
BPG17			圆柱型		




圆柱型D公差:

D	公差
35~47	$0 \begin{smallmatrix} +0.011 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
52~80	$0 \begin{smallmatrix} +0.013 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$
90	$0 \begin{smallmatrix} +0.015 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$




球面型D公差: $0 \begin{smallmatrix} +0.05 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



球面型
BPG15



圆柱型
BPG17



不承诺品牌。

视角标准: 第一视角

型号		D	M	V	B	B ₁ (max)	L	V ₁	C ₁	d ₁	d ₂	H	f (min)	基本额定负载(KN)		最大静态容许 负荷(KN)	极限转速 (rpm)	最大紧固 扭矩 (N·m)	重量 (g)	
代码	dh ₇													Cr(动)	Cor(静)					
球面型 BPG15	16	0-0.018	35	M16×1.5	17	18	19.6	52	7.8	0.8	6	3	8	20	10.08	11.68	9.44	4800	58.5	164
	18		40	M18×1.5	19	20	21.6	58	8					22	11.44	14.32	14.32	4000	86.2	242
	20	47	M20×1.5	21	24	25.6	66	9	10	31	20	26.4	24	3040	119	280				
	20A									27	27.6	24.4	24.4				450			
圆柱型 BPG17	24	0-0.021	62	M24×1.5	25	28	30.6	80	11	1.3	8	4	14	38	28	36.4	28.16	1760	215	795
	24A													72	44	30.8	43.2			
	30		80	M30×1.5	32	35	37	100	15	1	45	57.6	73.6	73.6	1440	438	1600			
	30A																	90	1960	

上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号, 若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。



请按图示订货

型号	
代码	dh7
BPG15	16
BPG17	18

BPG15—d16



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
5